ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1218730 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1564-1 Т, 4414360) Магистральдық газ-мұнай құбырларының, мұнай өнімдері құбырларының құбыры

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1564-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Магистральдық газ-мұнай құбырларының, мұнай өнімдері құбырларының құбыры, болат, диаметрі 101-150 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Трубы для водоснабжения
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жинау-бөлшектеу құбыры ПМТ-150
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Жинау-бөлшектеу құбыры ПМТ-150

1. Жұмыс қысымы, атм: 25;
2. Дайындау материалы: Болат 10 МЕМСТ 1050-2013;
3. Қабырға қалыңдығы, мм: 3,2;
4. Ішкі диаметрі, мм: 145,6;
5. Сыртқы диаметрі, мм: 152;
6. Қосылым түрі: Муфталық.

ПМТ далалық магистральдық құбырларын дайындау үшін жұқа қабырғалы электрмен дәнекерленген болат құбырлар қолданылады. Әрбір құбырдың шеттерінде жалғастырғыш муфтаның астындағы шығыстары бар манжеттер дәнекерленген. Манжеттері бар құбырлардың ұзындығы 6 м құрайды, Коррозиядан қорғауға арналған болат құбырлардың ішкі беті мырышталады (ПМТ), бұл ретте құбырлардың сыртқы беті де мырышталады. Құбырларды өзара монтаждау жалғағыш муфталардың көмегімен жүргізіледі. Муфта екі жартылай муфтадан тұрады, олардың біреуі гайкалары бар қайырмалы бұрандалармен жабдықталған. Жартылай муфталар шойыннан жасалады. Екі құбырды жалғаған кезде муфта өзінің ішкі буртикаларымен құбыр манжеталарының сақиналы шығырларына кіреді. Муфтаның ішіне май бензинге төзімді, аязға төзімді резеңкеден жасалған тығыздағыш сақина салынады, ол (муфта қойылғанға дейін) жалғанатын құбырлардың манжеттеріне кигізіледі және герметикалықты жасау үшін қызмет етеді. ПМТ-150 далалық магистральдық құбыр желісінің диаметрі 152мм, 10 сапалы болаттан жасалады және сыртқы және ішкі жағынан мырышталады.

Жеткізу жиынтығы:

1. дәнекерленген манжеттері бар дәнекерленген болат құбыр - 1 дана (ұзындығы 6 метр);

2. Бекіту бұйымдары бар жиынтықтағы жалғастырғыш муфта (екі жартылай муфтадан тұратын) - 2 жиынтық

3. Майбензинге төзімді, аязға төзімді резеңкеден жасалған тығыздағыш сақина - 3 дана.

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	29.05.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1218730
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (1564-1 Т, 4414360) Труба магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1564-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 101-150 мм
Наименование категории ОКТРУ	Трубы для водоснабжения
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Сборно-разборный трубопровод ПМТ-150
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Сборно-разборный трубопровод ПМТ-150

1. Рабочее давление, атм: 25;
2. Материал изготовления: Сталь 10 ГОСТ 1050-2013;
3. Толщина стенки, мм: 3,2;
4. Внутренний диаметр, мм: 145,6;
5. Наружный диаметр, мм: 152;
6. Тип соединения: Муфтовое.

Для изготовления труб полевых магистральных трубопроводов ПМТ применяются тонкостенные электросварные стальные трубы. На концах каждой трубы приварены манжеты, имеющие выточки под соединительную муфту. Длина трубы с манжетами составляет 6 м. Внутренняя поверхность стальных труб и комплектующих для защиты от коррозии оцинковывается (ПМТ), при этом одновременно оцинковывается и наружная поверхность труб. Монтаж труб между собой производится с помощью соединительных муфт. Муфта состоит из двух полумуфт, одна из которых снабжена откидными болтами с гайками. Полумуфты изготавливаются из ковкого чугуна. При соединении двух труб муфта входит своими внутренними буртиками в кольцевые выточки манжет труб. Внутри муфты помещается уплотнительное кольцо из маслобензиностойкой, морозостойкой резины, которое (до постановки муфты) надевается на венчики манжет соединяемых труб, и служит для создания герметичности. Полевой магистральный трубопровод ПМТ-150, с диаметром 152мм, изготавливается из качественной стали 10 и оцинковывается с внешней и внутренней стороны.

Комплектность поставки:

1.Труба стальная электросварная с приваренными манжетами под соединительную муфту – 1 штука (длиной 6 метров);

2. Соединительная муфта в комплекте с крепежными изделиями (состоящая из двух полумуфт) – 2 комплекта

3. Уплотнительное кольцо из маслобензиностойкой, морозостойкой резины – 3 штуки.

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	29.05.2026