ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1259073 , , сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (953-2 Т, 4547749) Шарлы кран

Тапсырыс беруші: "ОРТАЛЫҚ" Өндіруші кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ОРТАЛЫҚ" Өндіруші кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	953-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, болат, шартты қысымы 0-400 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шарлы кран
Қосымша сипаттама	Запорная арматура: Нж муфталарының шүмектері DN15 PN63
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созакский район, Созакский сельский округ, Рудник "Центральный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың атауы: DN15 PN63 тот баспайтын болаттан жасалған муфталы шарлы кран.

1. Жалпы мәліметтер және мақсаты

- Жабдықтың атауы: тот баспайтын болаттан жасалған муфталы шарлы кран.
- Мақсаты: технологиялық құбыр жүйелеріндегі жұмыс ортасының ағынын ашуға және жабуға арналған.
- Қолданылу саласы: су, газ, ауа, мұнай өнімдері, сондай-ақ кран материалдарымен үйлесімді болған жағдайда агрессивті және агрессивті емес жұмыс орталары.

2. Кранның техникалық сипаттамалары

Сипаттамалары мен сипаттамасы

Шар қақпасының түрі

Шартты өту 15 мм

Жұмыс ортасы: агрессивті емес орта, агрессивті орта, су, Газ, ауа, мұнай өнімдері

Сүзгінің болуы жоқ

Бекіту түрі бұрандалы

Максималды Жұмыс температурасы 210 градус.

Максималды жұмыс қысымы 63 бар

Тығыздау класы А

Корпус материалы Тот баспайтын болат

Орнату әдісі: көлденең / тік

Қолмен Жетек

Қол жетегі тұтқа тұтқасы

Салмағы 0.2 кг

Кепілдік мерзімі 12 ай

Кран диаметрі 1/2"

Байланыс түрі: Ішкі-ішкі

Ұзындығы 75 мм

Дизайн ерекшеліктері:

корпусты дәл құю

сабақты қағып кетуден қорғау

толық өтпелі екі бөліктен тұратын корпус

штанганың тығыздағышын ауыстыруға болады

тұтқаны құлыптау құрылғысы

ASME B16.34 стандартына сәйкес дизайн

ASME B16. 34, GB12224 стандартына сәйкес қабырға қалыңдығы

API 598 стандартын тексеру

Корпус материалы-SS316 баспайтын болат

Шар материалы-SS316 тот баспайтын болат

Тығыздау материалы-PTFE

Қосылу түрі: BSPP ішкі жіптері

Номиналды диаметрі-DN15

Өту тесігінің диаметрі, D (мм) - 15

Орнату ұзындығы, L (мм) - 75

Кранның осінен тұтқаға дейінгі биіктігі, H (мм) - 55

Тұтқаның ұзындығы, E (мм) - 105

Жіптің ұзындығы, W (мм) - 13

Жұмыс қысымы-63 бар

Салмағы (кг) - 0,2

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 21345-2005	336787	Межгосударственный стандарт	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Распространяется на шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250. Не распространяется на краны: - работающие в системе АЭ работающие в режиме регулирования из неметаллических материалов футерованные	Российская Федерация ( )	19	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010	

Қол қойған Бериккараева Гульнур Бахытжановна

Қол қойылған күні 22.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1259073 , ,
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (953-2 Т, 4547749) Кран шаровой

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	953-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, стальной, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический
Наименование категории ОКТРУ	Кран шаровой
Дополнительная характеристика	Запорная арматура: Кран шаров муфт нж DN15 PN63
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Созакский район, Созакский сельский округ, Рудник "Центральный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование товара: Кран шаровой муфтовый из нержавеющей стали DN15 PN63.

1. Общие сведения и назначение

- Наименование оборудования: кран шаровой муфтовый из нержавеющей стали.
- Назначение: предназначен для открытия и перекрытия потока рабочей среды в технолог ических трубопроводах.
- Область применения: вода, газ, воздух, нефтепродукты, агрессивные и неагрессивные с реды при условии совместимости материалов крана с рабочей средой.

2. Технические характеристики крана

Характеристики и описание

1. Тип затвора Шаровой
2. Условный проход 15 мм

3. Рабочая среда: Неагрессивная среда, Агрессивная среда, Вода, Газ, Воздух, Нефтепродукты
4. Наличие фильтра Нет
5. Тип присоединения Резьбовое
6. Максимальная рабочая температура 210 град.
7. Максимальное рабочее давление 63 бар
8. Класс герметичности А
9. Материал корпуса Нержавеющая сталь
10. Способ монтажа: Горизонтальный/вертикальный

1. Привод Ручной
2. Ручной привод Ручка рычаг
3. Вес 0.2 кг
4. Гарантийный срок 12 мес
5. Диаметр крана 1/2"
6. Тип подключения: внутренняя-внутренняя
7. Длина 75 мм

Особенности конструкции:

- точное литье корпуса
- защита от выбивания штока
- полнопроходной двухсоставной корпус
- возможна замена уплотнения штока
- устройство блокировки ручки
- дизайн согласно стандарта ASME B16.34
- толщина стенки согласно стандарта ASME B16.34, GB12224
- проверка по стандарту API 598

Материал корпуса - **нержавеющая сталь SS316**

Материал шара - **нержавеющая сталь SS316**

Материал уплотнения - **PTFE**

Тип присоединения: **внутренняя резьба BSPP**

Номинальный диаметр - **DN15**

Диаметр проходного отверстия, D (мм) - **15**

Монтажная длина, L (мм) - **75**

Высота от оси крана до ручки, H (мм) - **55**

Длина ручки, E (мм) - **105**

Длина резьбы, W (мм) - **13**

Рабочее давление - **63 бар**

Масса (кг) - **0,2**

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 21345-2005	336787	Межгосударственный стандарт	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Распространяется на шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250. Не распространяется на краны: - работающие в системе АЭ работающие в режиме регулирования из неметаллических материалов футерованные	Российская Федерация ( )	19	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010

Подписал Бериккараева Гульнур Бахытжановна

Дата подписания 22.10.2026