ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1260403 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (332 Т, 4551345) Клапан

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	332 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, кері, шойын, өлшемі 50-100 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Клапан кері шар DN80 PN16
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 189 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарлы кері қысымтығын DN80 PN16.

1. Номиналды диаметрі, DN – 80 мм;
2. Номиналды қысым , PN – 16 бар;
3. Жұмыс қысымы – 10 бар;
4. Қысымтығын типі – шарлы;
5. Құрылыс ұзындығы – 260мм;
6. МЕМСТ 9544-2015 бойынша герметикалық класы – «АА»;
7. Тығыздау типі – NBR (Бутадиен-нитрильді каучук)/EPDM (этилен-пропилен-диенді каучук);
8. Жұмыс орта температурасы – д +80 °С дейін ;
9. Корпус материалы – беріктігі жоғары шойын GGG40 немесе 50/ВЧ50/EN-GJS-500-7/9;
10. Диск материалы – Алюминий + NBR/EPDM (этилен-пропилен-диенді каучук);
11. Қосылу типі – ернемек, 1-қатар, тығыздағыш бетінің орындалуы «В» МЕМСТ 33259-2015;
12. Өткізу мүмкіндігі , Kv – 310м³/сағ;
13. Жұмыс ортасы – техникалық су

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Фланцы	Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцымашин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев,						Приказом Комитета технического регулир		

1	Иә	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов,	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	ования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						параметров и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]						
2	Иэ	ГОСТ	378262	Межгосударств	Арматура трубопроводная. Норм	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительн	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное	55	Клапаны	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие	15.04.2

		9544-2015		енный стандарт	ы герметичности затворов	ая) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )		в целом		межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	018

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 18.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1260403
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 19 (332 Т, 4551345) Клапан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	332 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, обратный, чугунный, размер 50-100 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Клапан обратный шаровой DN80 PN16
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 189 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан обратный шаровой DN80 PN16.

1. Диаметр номинальный, DN – 80 мм;
2. Давление номинальное, PN – 16 бар;
3. Рабочее давление – 10 бар;
4. Тип клапана – шаровой;
5. Строительная длина – 260мм;
6. Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – «АА»;
7. Тип уплотнения – NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)/EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук);
8. Температура рабочей среды – до +80 °С;
9. Материал корпуса - Высокопрочный чугун GGG40 либо 50/ВЧ50/EN-GJS-500-7/9;
10. Материал диска – Алюминий + NBR/EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук);
11. Тип присоединения – фланцевое, ряд 1, исполнение уплотнительной поверхности «В» ГОСТ 33259-2015;
12. Пропускная способность, Kv – 310м³/час;
13. Рабочая среда – вода техническая.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее - арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до PN 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев,					Приказом Комитета технического регули	

1	Да	ГОСТ 33259-2015	378668	Межгосударственный стандарт	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю. В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды. На фланцы для других объектов, параметр	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	108	Фланцы, муфты и соединения	Действует	рования и метрологии от 15 декабря 2017г. за № 369-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33259-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2018 г.	01.01.2018

						ов и условий применения действуют ГОСТ 1536, ГОСТ 4433, ГОСТ 9399, ГОСТ 25660, ГОСТ 28759.1-ГОСТ 28759.5, [1]						
2	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная.	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударств	15.04.2018

					Нормы герметичности затворов	типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )				енный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович

Дата подписания 18.10.2026