ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1260403 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (327 Т, 4551346) Клапан

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	327 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, инелі, болат, номиналды 50 мм-ге дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Фитингтік қосылысы бар ине тәрізді клапан, қосылыс мөлшері 12 мм
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 189 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ФИТИНГТІК ҚОСЫЛЫСЫ БАР ИНЕ ТӘРІЗДІ КЛАПАН

- КОРПУС МАТЕРИАЛЫ ТОТ БАСПАЙТЫН БОЛАТ 316
- ҚОСЫЛУ ТҮРІ ҚҰБЫР ҚЫСУ ФИТИНГІ
- ҚОСЫЛЫС ӨЛШЕМІ 12 ММ
- ТЕМПЕРАТУРА (° C) -53 + 315 ДЕЙІН
- Фторопласт тығыздағыш материалы (PTFE, -196 + 120 дейін)
- ЕҢ ЖОҒАРЫ ШЫҒЫС КОЭФФИЦИЕНТІ (CV) - 0,73
- 38 ° C КЕЗІНДЕ МАКСИМАЛДЫ ҚЫСЫМ 415 БАР
- МОНТАЖДАУ ҰЗЫНДЫҒЫ 62,2-ДЕН 63,0-ГЕ ДЕЙІН
- ДУ 6.3 ММ
- МЕМСТ 9544-2015
- А сыныбы бойынша МЕМСТ 9544-2015 қақпағындағы ортаны өткізу

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт							

1	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте,	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации							

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 18.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1260403
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 18 (327 Т, 4551346) Клапан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	327 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, игольчатый, стальной, номинальный до 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Клапан игольчатый с фитинговым соединением размер соединения 12 мм
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 189 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

клапан игольчатый с фитинговым соединением

- Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
- Тип соединения Трубный обжимной фитинг
- Размер соединения 12 мм
- температура (°C) от -53 до +315
- Материал уплотнения сальника Фторопласт (PTFE, от -196 до +120)
- Максимальный коэффициент расхода (Cv) - 0,73
- максимальное давление 415 бар при 38°C
- монтажная длинамм от 62,2 до 63,0
- ДУ 6,3 мм
- ГОСТ 9544-2015
- Пропуск среды в затворе ГОСТ 9544-2015 по классу А

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарт	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						е, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации							

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович

Дата подписания 18.10.2026