**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1261767 сатып алу бойынша**
**Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 1 (337 Т, 4554918) Басы**

**Тапсырыс беруші: АҚ "Каражанбасмунай"**
**Ұйымдастырушы: АҚ "Каражанбасмунай"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 337 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Басы, сорап-компрессор құбыры үшін |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері |
| Қосымша сипаттама | Код: 190-21385 Сипаттама: 6-5/8" 13,7 AA-Y |
| Саны | 24.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Мангистауская обл., Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 75 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Басы: құбыр, 7-1/16" x 6-5/8", үстіңгі жағы фланецты, В секциясы жинағы. Б қосымшасына және API 6A/МЕМСТ ISO 10423-2012 сәйкес.

1. Құбыр басы, 7-1/16" 2000 PSI x 6-5/8". Жоғарғы фланец 7-1/16" 2000 PSI. Төменгі жағы - 6-5/8 шегендеу құбыры үшін дәнекерленген ұя. Бүйірлік бұрмалар – 2 (екі), 2-1/16" 2000 PSI +345°c дейін, температуралық класы – Y, материал класы - AA - 1 дана;

2. СКҚ аспасы, 7-1/16" Nom. x 2-7/8" тегіс ұшы (NU), муфта-муфта, асбестпен толтырылған. Сыртқы диаметрі 6,97" (177 мм) +345°C дейін - 1 дана;

3. Ысырма, 2-1/16" 2000 PSI, фланецті ұштары, 1430 PSI жұмыс қысымы (+345°C кезінде), металға арналған металл, температура класы – Y, материал класы - AA, өнім спецификациясының деңгейі PSL-1, сипаттамаларға қойылатын талаптар деңгейі PR1 - 2 дана;

4. Ернемек 2-1/16" 2000 PSI, ішкі конустық бұрандалы 2" NPT, температура класы - Y, материал класы - AA, өнім сипаттамасының деңгейі PSL-1, PR1 сипаттамаларына қойылатын талаптар деңгейі - 2 дана;

5. Сақиналы төсем, R-23, тот баспайтын болат 316 - 4 дана;

6. Түйреуіш, 5/8" 11UNC x 4-1/2 ұзындығы, ASTM A193 B7 стандартты қызмет көрсету - 32 дана;

7. Сомын, 5/8" 11UNCT, ASTM A194 2H Стандартты қызмет көрсету - 64 дана;

8. Сақиналы төсем, R-45, тот баспайтын болат 316 - 1 дана;

9. Түйреуіш 1" 8UNC x 7" (сыртқы диаметрі 1 дюйм, дюймге бұрылыстар саны - 8, ұзындығы 7 дюйм, қадам – 3,175) - 12 дана;

10. Сомын 1" UNC (номиналды жіп диаметрі 1 дюйм, кілт жаңғақ мөлшері 1 ½ дюйм) - 24 дана.

11. Сыртқы беттердің жабуы - қызыл эмаль.

**Қосымша**

Приложение Б к ТС секция В (головка трубная).docx

| | |
|---|---|
| Қол қойған | МАМАТОВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКОВНА |
| Қол қойылған күні | 13.10.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1261767**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № 1 (337 Т, 4554918) Головка**

**Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"**

**Организатор: Акционерное общество "Каражанбасмунай"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 337 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Головка, для трубы насосно-компрессорной |
| Наименование категории ОКТРУ | Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы |
| Дополнительная характеристика | Код: 190-21385 Описание: 6-5/8" 13,7 AA-Y |
| Количество | 24.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Тупкараганский район, Мангистауская обл., Тупкараганский район, месторождение Каражанбас, база МТС АО Каражанбасмунай |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 75 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Головка трубная, 7-1/16" х 6-5/8", фланцевый верх, секция В в сборе. Согласно приложению Б и API 6A/ГОСТ ISO 10423-2012.

1. Трубная головка, 7-1/16" 2000 PSI х 6-5/8". Верх – фланец 7-1/16" 2000 PSI. Низ – сварное гнездо для обсадной трубы 6-5/8". Боковые отводы – 2 (два), с высаженными фланцевыми отверстиями 2-1/16" 2000 PSI до +345°C, температурный класс – Y, класс материала – AA - 1 шт;

2. Подвеска НКТ, 7-1/16" Nom. х 2-7/8" гладкий конец (NU), муфта-муфта, с асбестовой набивкой. Наружный диаметр 6,97" (177 мм) до +345°C - 1 шт;

3. Задвижка, 2-1/16" 2000 PSI, фланцевые концы, 1430 PSI рабочее давление (при +345°C), металл на металл, температурный класс – Y, класс материала – AA, уровень спецификации изделия PSL-1, уровень требований к характеристикам PR1 - 2 шт;

4. Фланец 2-1/16" 2000 PSI, с внутренней конической резьбой 2" NPT, температурный класс – Y, класс материала – AA, уровень спецификации изделия PSL-1, уровень требований к характеристикам PR1 - 2 шт;

5. Кольцевая прокладка, R-23, нержавеющая сталь 316 - 4 шт;

6. Шпилька, 5/8" 11UNC x 4-1/2" длиной, ASTM A193 B7 стандартного обслуживания - 32 шт;

7. Гайка, 5/8" 11UNC, ASTM A194 2H стандартного обслуживания - 64 шт;

8. Кольцевая прокладка, R-45, нержавеющая сталь 316 - 1 шт;

9. Шпилька 1” 8UNC x 7” (наружный диаметр 1 дюйм, число витков на дюйм -8, длина 7 дюймов, шаг – 3,175) - 12 шт;

10. Гайка 1” UNC (номинальный диаметр резьбы 1дюйм, размер гайки под ключ 1 ½ дюйм) - 24 шт.

11. Покрытие наружных поверхностей эмалевое красное.

**Приложение**

Приложение Б к ТС секция В (головка трубная).docx

| | |
|---|---|
| Подписал | МАМАТОВА АЙГУЛЬ ЕРМЕКОВНА |
| Дата подписания | 13.10.2026 |