ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261870 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (3649 Т, 4555158) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz" Ұлттық компаниясы" Акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3649 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, жүкті, дизельдік, өздігінен түсіргіш, жүк көтергіштігі 5 т артық, бірақ 20 т артық емес, түрі аудармалы шанағы бар платформа
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жүк автокөліктері
Қосымша сипаттама	Характеристика: жүк, дизель, самосвал, жүк көтергіштігі 5 тоннадан асады, бірақ 20 тоннадан аспайды, аударылатын шанағы бар платформа түрі
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., пр. Рыскулова 99
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Көлік құралының жалпы сипаттамасы:

Самосвал-Автомобиль сусымалы инертті және өзге де жүктерді тасымалдауға және түсіруге арналған.

2.2. Негізгі техникалық талаптар

Параметр атауы талап етілетін мән

Көлік түрі Автокөлік-самосвал

6×4 доңғалақ формуласы

Жетек түрі механикалық, артқы жетек осьтерінде

Жүк көтергіштігі 14 500 кг кем емес

Көліктің жалпы салмағы 25 200 кг аспайды

Алдыңғы оське жүктеме 6 200 кг кем емес

Артқы арбаға жүктеме 19 000 кг кем емес

Максималды қозғалыс жылдамдығы кемінде 90 км / сағ

Қозғалтқыш

Параметр атауы талап етілетін мән

Үрлемелі ауаны аралық салқындату Турбо зарядталған дизельді қозғалтқыш түрі

Цилиндрлердің орналасуы мен саны V-тәрізді, 8

Жұмыс көлемі кемінде 11 л

Номиналды қуаты кемінде 215 кВт (кемінде 290 а. к.)

Экологиялық класс Еуро-5-тен төмен емес

Ілінісу

Параметр атауы

Түрі

Жетек

Қажетті мән

Диафрагмалық бір дискілі

Пневматикалық күшейткіші бар гидравликалық

Беріліс қорабы

Параметр атауы талап етілетін мән

Беріліс қорабы механикалық

Механикалық, қашықтан басқару пульті

Осьаралық бұғаттау болуы

Доңғалақ аралық құлыптау болуы

Самосвал платформасы

Параметр атауы талап етілетін мән

Самосвал платформасының түрі, Шелек түрі

Платформаның көлемі кемінде 10 м3

Түсіру бағыты артқа

Гидравликалық платформаны көтеру жетегі болуы

Платформаның көтерілу бұрышы кемінде 45°

Артқы жағы болуы

Жүктің қатып қалуынан платформаны қорғау / жылыту

Өндіріс материалы жоғары беріктігі бар құрылымдық болат

Тент орнату мүмкіндігі болуы

Кабина

Параметр атауы талап етілетін мән

Кабинаның қозғалтқыштың үстінде орналасуы

Толық Металл Кабина

Жылыту және желдету жүйесі

Кондиционердің Болуы

Қауіпсіздік белдіктері барлық орындардың болуы

Алдын ала қыздырғыш болуы

Жүріс бөлігі

Параметр атауы талап етілетін мән

6×4 доңғалақ формуласы

Артқы доңғалақты доңғалақ түрі

Диск Дөңгелектері

Радиалды Жүк шиналары, түтіксіз

Шиналардың өлшемі шамамен 11.00R20 / 11R22. 5 немесе баламасы

Алдыңғы осьтің суспензиясы серіппелі

Артқы арбаның суспензиясы серіппелі / теңгерімді

Құлыпқа қарсы жүйе болуы

Тұрақ тежегіш жүйесі пневматикалық

Пневматикалық жұмыс тежегіш жүйесі

Жанармай жүйесі

Параметр атауы талап етілетін мән

Дизель отынының түрі

Жанармай бағының сыйымдылығы кемінде 350 л

Отын жүйесін жылыту

Шығару және бейтараптандыру жүйесі

Параметр атауы талап етілетін мән

Диафрагмалық бір диск түрі

Бейтараптандыратын сұйықтығы бар резервуардың сыйымдылығы 35 л

Электр жабдықтары

Параметр атауы талап етілетін мән

Борттық желінің кернеуі 24 В

Генератор кем дегенде 2 800 Вт

Қайта зарядталатын батареялар 2 дана.

Жарықтандыру жүйесі Жол қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді

ABS болуы

Бақылау және диагностика жүйесі

Тартқыш-ілінісу жабдығы

Параметр атауы талап етілетін мән

Тартқыш-ілінісу құрылғысы болуы

Тиісті санаттағы тіркемені сүйреу түрі

Сүйретілетін тіркеменің максималды салмағы кемінде 13 000 кг

Габариттік және пайдалану талаптары

Параметр атауы талап

Клиренсі кемінде 280 мм

Кем дегенде 18 еңсерілетін көтерілу %

Пайдалану температурасы -40 °С-тан +40 °С-қа дейін

Рульдік басқару

Жұмыс тежегіш жүйесі пневматикалық, екі тізбекті

2.3. Жеткізу жинағы

Автокөлік пайдалануға толық дайын күйде жеткізілуі және жинақталуы тиіс:

- қосалқы доңғалақ;

- жүргізуші құралының жиынтығы;

- ЗИП (кароб кілті 27*30, монтаждау күрегі, керек-жарақтары бар домкрат, своп шлангі, алғашқы көмек қобдишасы, өрт сөндіргіш, авариялық тоқтату белгісі);

- сервистік құжаттамамен;

- көлік құралын тіркеу үшін қажетті техникалық паспорттармен және құжаттармен.

2.4. Әрбір көлік бірлігіне қажетті құжаттардың толық жиынтығы қоса берілуі тиіс:

- Көлікті пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;

- Техникалық қызмет көрсету регламенті;

- Зауыттық артикуляциялық нөмірлері бар қосалқы бөлшектердің каталогы немесе тізбесі;

- Зауыт өндіруші ұсынған шығын және жағармай материалдарының тізбесі;

- Аккредиттелген ұйым берген көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік, көшірмелері немесе түпнұсқалары;

2.5. Сапаға қойылатын талаптар

Жеткізілетін автомобиль жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және күрделі жөндеуден өтпеген, 2026 жылдан ерте емес болуы тиіс.

Барлық Негізгі тораптар мен агрегаттар дайындаушының талаптарына және қолданыстағы техникалық регламенттерге және тиісті санаттағы көлік құралдарына қолданылатын стандарттарға сәйкес келуі тиіс.

Техникалық сипаттамалары белгіленген талаптардан төмен болмаған жағдайда, осы ерекшелікте көрсетілгендерден конструктивті түрде ерекшеленетін техникалық шешімдерді қолдануға жол беріледі.

2.6. Кепілдік

Автокөлік пен негізгі қондырғылардың кепілдік мерзімі-бұрын қандай оқиға болғанына байланысты кемінде 24 ай немесе 75000 км жүгіру.

Техникалық ерекшеліктер мәселелері бойынша автокөлік қызметінің бастығы Е. Т. Жасымбаев хабарласуға болады тел 8 (727) 331-70-10 ішкі. 5183, моб 8 708-972-70-69, эл.пошта y.zhassymbaev@aimaq.kz

Қол қойған	Нұржанұлы Бауыржан
Қол қойылған күні	14.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261870
способом Открытый тендер

Лот № 3 (3649 Т, 4555158) Автомобиль

Заказчик: Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3649 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, грузовой, дизельный, самосвал, грузоподъемность более 5 т, но не более 20 т, тип платформа с опрокидывающимся кузовом
Наименование категории ОКТРУ	Автомобили грузовые
Дополнительная характеристика	Характеристика: грузовой, дизельный, самосвал, грузоподъемность более 5 т, но не более 20 т, тип платформа с опрокидывающимся кузовом
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, пр. Рыскулова 99
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Общее описание транспортного средства:

Автомобиль-самосвал предназначен для перевозки и разгрузки сыпучих инертных и иных грузов.

2.2. Основные технические требования

Двигатель

Наименование параметра	Требуемое значение
Тип двигателя	Дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Расположение и число цилиндров	V- образное, 8

Рабочий объем	Не менее 11 л
Номинальная мощность	Не менее 215 кВт (не менее 290 л.с.)
Экологический класс	Не ниже Евро-5
Сцепление Наименование параметра Тип Привод	 Требуемое значение Диафрагменное однодисковое Гидравлический с пневмоусилителем

Трансмиссия

Наименование параметра	Требуемое значение
Коробка передач	Механическая
Управление КПП	Механическое, дистанционное
Межосевая блокировка	Наличие
Межколесная блокировка	Наличие

Самосвальная платформа

Наименование параметра	Требуемое значение
Тип платформы	Самосвальная, ковшового типа

Объем платформы	Не менее 10 м³
Направление разгрузки	Назад
Гидравлический привод подъема платформы	Наличие
Угол подъема платформы	Не менее 45°
Задний борт	Наличие
Защита/обогрев платформы от замерзания груза	Наличие
Материал изготовления	Высокопрочная конструкционная сталь
Возможность установки тента	Наличие

Кабина

Наименование параметра	Требуемое значение
Расположение кабины	Над двигателем
Кабина	Цельнометаллическая
Система отопления и вентиляции	Наличие
Кондиционер	Наличие
Ремни безопасности	Наличие для всех мест

Предпусковой подогреватель	Наличие

Ходовая часть

Наименование параметра	Требуемое значение
Колесная формула	6×4
Тип ошиновки задних колес	Двухскатная
Колеса	Дисковые
Шины	Радиальные грузовые, бескамерные
Размерность шин	Ориентировочно 11.00R20 / 11R22.5 или эквивалент
Подвеска передней оси	Рессорная
Подвеска задней тележки	Рессорная/балансирная
Антиблокировочная система	Наличие
Стояночная тормозная система	Пневматическая
Рабочая тормозная система	Пневматическая

Топливная система

Наименование параметра	Требуемое значение

Вид топлива	Дизельное
Вместимость топливного бака	Не менее 350 л
Подогрев топливной системы	Наличие

Система выпуска и нейтрализации

Наименование параметра	Требуемое значение
Тип	Диафрагменное однодисковое
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью	35 л

Электрооборудование

Наименование параметра	Требуемое значение
Напряжение бортовой сети	24 В
Генератор	Не менее 2 800 Вт
Аккумуляторные батареи	2 шт.
Система освещения	Соответствует требованиям безопасности дорожного движения
АБС	Наличие
Система контроля и диагностики	Наличие

Тягово-сцепное оборудование

Наименование параметра	Требуемое значение
Тягово-сцепное устройство	Наличие
Тип	Для буксировки прицепа соответствующей категории
Максимальная масса буксируемого прицепа	Не менее 13 000 кг

Габаритные и эксплуатационные требования

2.3. Комплект поставки

Автомобиль должен поставляться в полностью готовом к эксплуатации состоянии и комплектоваться:

- запасным колесом;

- комплектом инструмента водителя;

- ЗИП (Ключ рожковый 27*30, лопата монтажная, домкратом с принадлежностями, шланг подкачки, аптечка, огнетушитель, знаком аварийной остановки);

- сервисной документацией;

- техническими паспортами и документами, необходимыми для регистрации транспортного средства.

2.4. На каждую единицу транспорта должен быть приложен полный комплект необходимых документов:

- Руководство по эксплуатации транспорта;

- Регламент технического обслуживания;

- Каталог или перечень запасных частей с заводскими артикульными номерами;

- Перечень рекомендованных заводом производителем расходных и смазочных Материалов;

- Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданной аккредитованной организацией, копии либо оригиналы;

2.5. Требования к качеству

Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся капитальному ремонту, не ранее 2026 года выпуска.

Все основные узлы и агрегаты должны соответствовать требованиям изготовителя и действующим техническим регламентам, и стандартам, применяемым к транспортным средствам соответствующей категории.

Допускается применение технических решений, конструктивно отличающихся от указанных в настоящей спецификации, при условии, что их технические характеристики не ниже установленных требований.

2.6. Гарантия

Гарантийный срок на автомобиль и основные агрегаты — не менее 24 месяцев или 75 000 км пробега, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

По вопросам технической спецификаций обращаться к начальнику Автотранспортной службы Жасымбаев Е.Т. тел 8(727) 331-70-10 вн. 5183, моб 8 708-972-70-69, адрес эл.почты y.zhassymbaev@aimaq.kz

Подписал	Нұржанұлы Бауыржан
Дата подписания	14.10.2026