ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261997 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (458 Т, 4555482) Мойынтірек корпусы

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	458 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мойынтірек корпусы, сорғыға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: SNL513-611+1213K+H213 мойынтіректерінің корпусы
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Конустық саңылауы бар корпус мойынтірегі, екі тығыздағыш және сыртқы сақинаның сфералық беті. Корпусқа орнатуға арналған. Сыртқы сақинада майлауға арналған тесіктер бар. Конустық саңылауы бар ішкі сақина. Бекіту жеңінің көмегімен білікке бекітіледі.-30°С-тан +110° \ ішкі диаметрі 60 мм; сыртқы диаметрі 120 мм; білік осінің биіктігі 80 мм; жалпы биіктігі 148 мм; түйіннің қалыңдығы 110 мм; \ лабиринтті тығыздағышы бар түйіннің қалыңдығы мм. - 122 \ түйіннің табанының ені 80 мм; ұзындығы 275 мм; \ ортаңғы бекіту саңылауларының арақашықтығы 230 мм\подшипникке арналған орынның диаметрі 120 мм \ номиналды динамикалық жүк көтергіштігі-31 кН\номиналды статикалық жүк көтергіштігі-28 кН \ Қос төсті тығыздау: TSN 513 G; V-тәрізді тығыздау: TSN 513 A;

лабиринтті тығыздау: TS 13;бекіту сақиналары: 2 дана. FRB 14/120;қақпақ: ASNH 513-611;\құрамына мыналар кіреді : мойынтірек: 1213k — h213 жеңінің астындағы конустық саңылауы бар (1:12) екі қатарлы өзін — өзі орталықтандыратын шарикті мойынтірек\Втулка: H213-мойынтіректі орнатуға арналған адаптер втулкасы ø 60 мм білік

Бекіткіш сақиналар (локатор сақиналары): әдетте FRB14/120 × 2 дана. (толық)\мойынтірек түрі: екі қатарлы өзін — өзі орталықтандыратын-1213k, адаптер гильзасы бар H213, конустық гильзаның ашылуы: 1:12\мойынтіректің шекті айналу жиілігі-5300-6000 айн/мин

Материал: корпус-шойын; мойынтірек-мойынтірек Болат

Бекіту түрі: 2 болт, M16 жіп\корпус тығыздағышы (Қос лабиринт / май тығыздағыштары\Қос төсті тығыздағыш-TSN 513 G\

Бекіту сақиналары - 2 дана. FRB 10/120

Өндіруші: SKF;

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 13218.2-80	308149	Межгосударственный стандарт	Корпуса типа ШМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на неразъемные широкие корпуса типа ШМ со сквозным отверстием для подшипников качения типов	СССР (СССР)	4	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1980 г. N 4892	01.01.1982	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 13.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261997
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (458 Т, 4555482) Корпус подшипника

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	458 Т
Наименование и краткая характеристика	Корпус подшипника, для насоса
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: КОРПУС ПОДШИПНИКА SNL513-611+1213K+H213
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Корпусной подшипник с коническим отверстием, с двумя уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца. Предназначен для установки в корпус. На наружном кольце имеются отверстия для смазки. Внутреннее кольцо с коническим отверстием. Фиксируется на вал с помощью закрепительной втулки.используемой при температурах от -30°C до +110°\внутренний диаметр 60 мм;внешний диаметр 120 мм;высота оси вала 80 мм;общая высота 148 мм;толщина узла 110 мм;\Толщина узла с лабиринтным уплотнением мм.-122\ширина подошвы узла 80 мм;длина 275 мм;\Межосевое расстояние крепёжных отверстий 230 мм\Диаметр посадочного места под подшипник 120 мм\Номинальная динамическая грузоподъёмность-31 кН\Номинальная статическая грузоподъёмность-28 кН\уплотнение двубортное: TSN 513 G; уплотнение V-образное: TSN 513 A;

уплотнение лабиринтное: TS 13;фиксирующие кольца: 2 шт. FRB 14/120;крышка: ASNH 513-611;\в состав входит : подшипник: 1213K — двухрядный самоцентрирующийся шариковый подшипник с коническим отверстием (1:12) под втулку H213\Втулка: H213 — адаптерная втулка для установки подшипника на вал Ø 60 мм

Стопорные кольца (локаторные кольца): обычно FRB14/120 × 2 шт. (в комплекте)\Тип подшипника: двухрядный самоцентрирующийся — 1213K, с адаптерной втулкой H213Коническое отверстие под втулку: 1:12\Предельная частота вращения подшипника-5300–6000 об/мин

Материал: корпус — чугун; подшипник — подшипниковая сталь

Тип крепления: 2 болта, резьба M16\уплотнение корпуса (двойной лабиринт/сальники\Уплотнение двубортное-TSN 513 G\

Фиксирующие кольца-2 шт. FRB 10/120\

Производитель: SKF;

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 13218.2-80	308149	Межгосударственный стандарт	Корпуса типа ШМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на неразъемные широкие корпуса типа ШМ со сквозным отверстием для подшипников качения типов	СССР (СССР)	4	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1980 г. N 4892	01.01.1982

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 13.10.2026