ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261997 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (459 Т, 4555483) Мойынтірек корпусы

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	459 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мойынтірек корпусы, сорғыға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: SNL515-612+1215K+H215 мойынтіректерінің корпусы
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Конустық саңылауы бар корпус мойынтірегі, екі тығыздағыш және сыртқы сақинаның сфералық беті. Корпусқа орнатуға арналған. Сыртқы сақинада майлауға арналған тесіктер бар. Конустық саңылауы бар ішкі сақина. Бекіту жеңінің көмегімен білікке бекітіледі.Ол екі бекіту тесігі бар күшейтілген негізден және жоғары беріктігі бар M16 болттарымен жалғанған алынбалы қақпақтан тұрады. Пайдалану температурасы -30°C-тан +110° - қа дейін.Ішкі диаметрі d: 65 мм H215\H315 жеңдері, 1215K\22215K мойынтіректері, sr130x15.5\SR130X12.5 құлыптау сақиналары және тығыздағыштары бар. Сыртқы диаметрі 130 мм. ұзындығы

280 мм. бекіту тесігінің ені 18 мм. корпустың ішіндегі мойынтірек жинағының ені 56 мм. корпустың табанының биіктігі 30 мм. бекіту сақиналарының саны 2.Тығыздағыш корпусының тесік диаметрі 87 ММ. Бекіту тесіктерінің осьаралық қашықтығы 230 мм. білік осінің биіктігі-80 мм. жалпы биіктігі 154 ММ. тораптың қалыңдығы-115 мм. мойынтіректің отыратын орнының диаметрі-130 мм. аяқтың Ені 80 мм\мойынтіректің отыратын орнының ортасының биіктігі 80 мм\аяқтың биіктігі 30 мм \ бекіту болтының саңылауының ені 18 мм\бекіту болтының саңылауының Ұзындығы 24 мм орнату түйреуіштері арасындағы қашықтық-257 ММ.орнату түйреуіштерінің диаметрі 8 мм. таконит тығыздағышының диаметрі-138 ММ\орнату түйреуіштерінің Осьтікмещысуы 29 мм\лабиринт тығыздағыштарының ені 127 мм \ таконит тығыздағыштарының ені 177 ММ The SNL мойынтіректерінің корпусына арналған полипропилен қақпағы: ASNH 515-612, Таконит тығыздағышы: 2 X TK 515, V-сақиналы тығыздағыш: TSN 515 A, киіз тығыздағыш: TSN 515 C, төрт жиекті тығыздағыш: TSN 515 l,лабиринтті тығыздағыш: 2 X TSN 515 S

Ішкі Саңылау тығыздағышы бар манжетті тығыздағыш: TXL 515, орнату (тұрақтандыру) сақинасы: 2 X FRB 15.5/130. Корпус (SNL 515-612),мойынтірек (1215 K),Втулка (H 215),орнату сақинасы (FRB 15.5/130).Бекіту сақиналары - 2 дана. FRB 12.5. Номиналды динамикалық жүк көтергіштігі - 40kH\ номиналды статикалық жүк көтергіштігі-16 kH

Өндіруші: SKF ;

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28428-90	308471	Межгосударственный стандарт	Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двухрядные сферические шариковые радиальные подшипники	СССР (СССР)	11	Подшипники	Действует	Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством и стандартам от 18.01.90 N 52	01.01.1991	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261997
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (459 Т, 4555483) Корпус подшипника

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	459 Т
Наименование и краткая характеристика	Корпус подшипника, для насоса
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: КОРПУС ПОДШИПНИКА SNL515-612+1215K+H215
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Корпусной подшипник с коническим отверстием, с двумя уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца. Предназначен для установки в корпус. На наружном кольце имеются отверстия для смазки. Внутреннее кольцо с коническим отверстием. Фиксируется на вал с помощью закрепительной втулки.Состоит из усиленного основания с двумя крепежными отверстиями и съемной крышки, соединяемых высокопрочными болтами М16. Температура эксплуатации от -30°С до +110°.Внутренний диаметр d: 65 мм со втулками Н215\Н315, подшипниками 1215K\22215K,стопорными кольцами SR130X15.5\SR130X12.5 и уплотнениями. Внешний диаметр 130 мм.Длина

280 мм.Ширина крепежного отверстия 18 мм.ширина подшипникового узла внутри корпуса 56 мм.Высота лапы корпуса 30 мм.Количество стопорных колец 2.Диаметр отверстия корпуса под уплотнение 87мм. Межосевое расстояние крепёжных отверстий 230 мм.Высота оси вала-80 мм.Общая высота 154 мм.Толщина узла-115 мм.Диаметр посадочного места подшипника -130мм.Ширина стопы 80 мм\Высота центра посадочного места подшипника 80 мм\Высота стопы 30 мм\Ширина отверстия под крепёжный болт 18 мм\Длина отверстия под крепёжный болт 24 мм.Расстояние между установочными штифтами -257мм.Диаметр установочных штифтов 8 мм.Диаметр таконитового уплотнения -138 мм\Осевое смещение установочных штифтов 29 мм\Ширина по лабиринтным уплотнениям 127мм\Ширина по таконитовым уплотнениям 177мм В комплект-Торцевая крышка из полипропилена для корпусов подшипников SNL: ASNH 515-612, Таконитовое уплотнение: 2 x TK 515,V-образное кольцевое уплотнение: TSN 515 A,Войлочное уплотнение: TSN 515 C,Четырехкромочное уплотнение: TSN 515 L, Лабиринтное уплотнение: 2 x TSN 515 S

Манжетное уплотнение с внутренним щелевым уплотнением: TXL 515,Установочное (стабилизирующее) кольцо: 2 x FRB 15.5/130. Корпус (SNL 515-612),Подшипник (1215 K),Втулка (H 215),Установочное кольцо (FRB 15.5/130).Фиксирующие кольца-2 шт. FRB 12.5. Номинальная динамическая грузоподъёмность-40kH\ Номинальная статическая грузоподъёмность-16 kH

Производитель: SKF ;

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28428-90	308471	Межгосударственный стандарт	Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двухрядные сферические шариковые радиальные подшипники	СССР (СССР)	11	Подшипники	Действует	Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством и стандартам от 18.01.90 N 52	01.01.1991

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	13.10.2026