ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261997 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (803 Т, 4555490) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	803 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: FKD UKP207 + h2307 мойынтірек жинағы
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Стационарлық бір қатарлы, корпустың пішіні-табандарда, материал-шойын. Ішкі диаметрі: 30 мм

Сыртқы диаметрі: 167 мм

Ені: 46 мм

Статикалық жүктеме: 14630н

Динамикалық жүктеме: 24415 Н

Бекіту бұрандасы: М14

Бекіткіш тораптардың ортаңғы қашықтығы: 127 мм

Корпус материалы: сұр шойын НТ200

Жинаққа үш негізгі элемент кіреді:

Қажетті бекіту беріктігі мен мойынтіректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін р207 корпусы.UK207 мойынтірегі

Білік пен корпус арасындағы үйкеліс коэффициентін төмендететін h2307 жеңі.кіріктірілген майлау тесігі бар корпус h2307 монтаждау жинағы конустық металл жеңнен, шайбадан және гайкадан тұрады.Конустық мойынтірек саңылауының номиналды диаметрі (d)35 мм. жеңнің номиналды тесік диаметрі (d1) 30 мм. жеңнің сыртқы жіп диаметрі (d2) М35х1. 5 мм. гайканың Сыртқы диаметрі (D1) 52 мм. сақиналы гайканың ені (С) 9 мм

Жеңнің ұзындығы (L)43 мм. ішкі диаметрі 30.

Сыртқы диаметрі 52. Ені 43

Өндіруші: Asahi Seiko Co., Ltd.

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на крышные радиальные вентиляторы (далее - вентиляторы), одноступенчатые, с вертикально расположенной осью вращения, с диаметрами рабочих колес от 200 до 1600 мм, предназначенные для удаления из помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других невзрывоопасных			Вентиляц				

1	Иә	ГОСТ 24814-81	333151	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия	газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 50 °С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов и в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).	СССР (СССР)	15	ионные системы и системы кондиционирования воздуха	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.81 N 2809	01.01.1983

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Басер Турар Серикулы
Қол қойылған күні	13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261997
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (803 Т, 4555490) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	803 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Подшипниковый узел FKD UKP207+H2307
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стационарный однорядный, форма корпуса - на лапах, материал - чугун. Внутренний диаметр: 30 мм

Внешний диаметр: 167 мм

Ширина: 46 мм

Статическая нагрузка: 14630 Н

Динамическая нагрузка: 24415 Н

Винт крепежный: М14

Межосевое расстояние крепежных узлов: 127 мм

Материал корпуса: серый чугун НТ200

Комплект включает ТРИ ключевых элемента:

Корпус Р207, обеспечивающий необходимую прочность крепления и защищенность подшипника.Подшипник UK207

Втулка Н2307, снижающая коэффициент трения между валом и корпусом.корпус со встроенным смазочным отверстием Комплект для монтажа Н2307 состоит из конической металлической втулки, шайбы и контргайки. Номинальный диаметр конического отверстия подшипника (d)35 мм. Номинальный диаметр отверстия втулки (d1)30 мм. Наружный диаметр резьбы втулки (d2) М35х1.5 мм.Наружный диаметр гайки (D1) 52 мм. Ширина гайки с кольцом (C) 9 мм

Длина втулки (L) 43 мм.Внутренний диаметр 30.

Внешний диаметр 52. Ширина 43.

Производитель: Asahi Seiko Co., Ltd.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на крышные радиальные вентиляторы (далее - вентиляторы), одноступенчатые, с вертикально расположенной осью вращения, с диаметрами рабочих колес от 200 до 1600 мм, предназначенные для удаления из помещений промышл						

1	Да	ГОСТ 24814-81	333151	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия	енных и общественных зданий воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 50 °С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов и в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические	СССР (СССР)	15	Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.81 N 2809	01.01.1983

						условия (с Изменениями N 1, 2).							

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	13.10.2026