ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261997 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (804 Т, 4555491) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	804 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: UKP206 + h2306 мойынтірек жинағы
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

H306 бекіту жеңімен білікке бекітілген ukp206 өздігінен Орнатылатын мойынтірек жинағы\uk206 өздігінен Орнатылатын мойынтіректен, P206 доғалы корпусынан (майлау тесігі мен клапаны бар) және h306 бекіту жеңінен, H2306 \ білік жүйесіне қону-

Конус \ білікке бекіту әдісі - бекітілген жеңмен\корпус түрі-P Арка \ ішкі диаметрі-25 мм\Сыртқы диаметрі 62 мм\биіктігі-38 мм\негізден білік осіне дейінгі биіктік (h)42.9 мм\жастықтары бар корпустың ұзындығы (a) -165 мм\динамикалық жүк көтергіштігі-19.5 кН\Статикалық жүк көтергіштігі-11.2 кН

Бекіту осьтері арасындағы қашықтық (e)-121 мм\корпус ені (b) 48 мм\болт корпусындағы тесік ені (S1)-17 мм \ бекіту болтының/шпильканың ұсынылған диаметрі, мм 12 \ болт корпусындағы тесік ұзындығы (S2)-20 мм\бекіту жастықтарының биіктігі (g) -17 мм\Корпустың жалпы биіктігі (ұзындығы) (w) 84 мм

Бекіту жеңінің ені, B1-38 \ бекіту жеңі-H306

Шекті айналу жиілігі - 6300 айн / мин \ мойынтірек маркасы-UKP206

Өндіруші: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 24814-81	333151	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы крышные радиальные. Общие технич	Настоящий стандарт распространяется на крышные радиальные вентиляторы (далее - вентиляторы), одноступенчатые, с вертикально расположенной осью вращения, с диаметрами рабочих колес от 200 до 1600 мм, предназначенные для удаления из помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углероди	СССР (СССР)	15	Вентиляционные системы и системы кондициониро вани	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от	01.01.1983	

					еские условия	стым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 50 °С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов и в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).			я воздуха		04.06.81 N 2809		

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261997
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (804 Т, 4555491) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	804 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Подшипниковый узел UKP206+H2306
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Самоустанавливающийся подшипниковый узел UKP206 с фиксацией на валу закрепительной втулкой H306\ Состоит из самоустанвливающегося подшипника UK206, арочного корпуса P206 (со смазочным отверстием и клапаном) и закрепительной втулки H306, H2306\Посадка в системе вала-

Конусная\Способ фиксации на валу-Закрепляемой втулкой\Тип корпуса- P Арочный\Внутренний диаметр-25 мм\Внешний диаметр 62 мм\Высота-38 мм\Высота от основания до оси вала (h) 42.9 мм\Длина корпуса с подушками (a) -165 мм\Динамическая грузоподъемность-19.5 кН\Статическая грузоподъемность-11.2 кН

Расстояние между осями креплений (e)-121 мм\Ширина корпуса (b) 48 мм\Ширина отверстия в корпусе под болт (S1)-17 мм\Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм 12\Длина отверстия в корпусе под болт (S2)-20 мм\Высота подушек крепления (g)-17 мм\Общая высота (длина) корпуса (w) 84 мм

Ширина закрепительной втулки, B1-38\Закрепительная втулка-H306

Предельная частота вращения-6300 об/мин\Марка подшипника-UKP206

Производитель: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
		ГОСТ		Межгосуд	Вентиляторы крышные	Настоящий стандарт распространяется на крышные радиальные вентиляторы (далее - вентиляторы), одноступенчатые, с вертикально расположенной осью вращения, с диаметрами рабочих колес от 200 до 1600 мм, предназначенные для удаления из помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность			Вентиляционные системы и систе		Постановлением Государственного комите	

1	Да	24814-81	333151	арственный стандарт	радиальные. Общие технические условия	которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 50 °С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов и в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).	СССР (СССР)	15	мы кондиционирования воздуха	Действует	та СССР по стандартам от 04.06.81 N 2809	01.01.1983

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	13.10.2026