ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261997 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (807 Т, 4555494) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	807 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: UKP213 + H2313 мойынтірек жинағы
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

H313 бекіту жеңімен білікке бекітілген ukp213 өздігінен Орнатылатын мойынтірек жинағы \ uk213 өздігінен Орнатылатын мойынтіректен, p213 доғалы корпусынан (майлау саңылауы мен клапаны бар) және h313 бекіту жеңінен, H2313 \ білік жүйесіне қону-конус\білікке бекіту әдісі-бекітілген жеңмен \ корпус түрі- P моделі жоғары сапалы шойыннан жасалған, соның арқасында ол температураның өзгеруіне төзімді.\ статикалықмещысулар 2°бұрышқа дейін өтелуі мүмкін \ екі бөліктен тұратын тығыздау жүйесі: ішінде болат шайбамен нығайтылған резеңке тығыздағыш; сыртында сыртқы заттардан жоғары механикалық қорғаныс үшін алдыңғы болат қаңылтыр рефлекторы бар \ коррозиядан қорғау үшін корпус боялған; мойынтірек төсемі мен қону беті коррозиядан қорғау үшін маймен өңделген\Ішінде. диаметрі мм-60

Бекіту тесіктерінің орталықтары арасындағы қашықтық мм-203

Білік осінің Биіктігі мм. - 76.2

Мойынтірек-UK 213 + H2313

Ені мм-65

Жалпы биіктігі мм-151

А түйінінің табанының ені, мм. - 70

Ұзындығы мм. - 265

Корпус түрі-P түрі

Бекіту болтының/шпильканың ұсынылған диаметрі, мм-20

Номиналды динамикалық жүк көтергіштігі, кН-57.2

Номиналды статикалық жүк көтергіштігі, кН-40

Шекті айналу жиілігі, айн / мин-3000

Корпус материалы: сұр шойын НТ200

Өндіруші: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на крышные радиальные вентиляторы (далее - вентиляторы), одноступенчатые, с вертикально расположенной осью вращения, с диаметрами рабочих колес от 200 до 1600 мм, предназначенные для удаления из помещений промышленных и общественных зданий							

1	Иә	ГОСТ 24814-81	333151	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия	воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 50 °С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов и в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия (с Изменениями N	СССР (СССР)	15	Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.81 N 2809	01.01.1983

						1, 2).						

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Басер Турар Серикулы
Қол қойылған күні	13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261997
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (807 Т, 4555494) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	807 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ UKP213+H2313
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Самоустанавливающийся подшипниковый узел UKP213 с фиксацией на валу закрепительной втулкой H313\ Состоит из самоустанвливающегося подшипника UK213, арочного корпуса P213 (со смазочным отверстием и клапаном) и закрепительной втулки H313, H2313\Посадка в системе вала-Конусная\Способ фиксации на валу-Закрепляемой втулкой\Тип корпуса- P Модель выполнена из качественного чугуна, благодаря чему отличается устойчивостью к перепадам температуры.\статические смещения могут быть компенсированы до угла 2°\двухкомпонентная система уплотнения: внутри резиновое уплотнение, усиленное шайбой из листовой стали; снаружи дополнительно с передним отражателем из листовой стали для высокой механической защиты от посторонних предметов\для защиты от коррозии корпус окрашен; вкладыш подшипника и посадочная поверхность обработаны маслом для защиты от коррозии\Внутр. диаметр мм-60

Расстояние между центрами крепежных отверстий мм-203

Высота оси вала мм.-76.2

Подшипник-UK 213 + H2313

Ширина мм-65

Общая высота мм-151

Ширина подошвы узла A, мм.-70

Длина мм.-265

Тип корпуса-тип P

Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм-20

Номинальная динамическая грузоподъемность, кН-57.2

Номинальная статическая грузоподъемность, кН-40

Предельная частота вращения, об/мин-3000

Материал корпуса: серый чугун НТ200

Производитель: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на крышные радиальные вентиляторы (далее - вентиляторы), одноступенчатые, с вертикально расположенной осью вращения, с диаметрами рабочих колес от 200 до 1600 мм, предназначенные для удаления из							

1	Да	ГОСТ 24814-81	333151	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия	помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 50 °С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов и в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные.	СССР (СССР)	15	Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.81 N 2809	01.01.1983

						Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).						

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	13.10.2026