ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261997 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (808 Т, 4555495) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	808 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: LDI UKP208 + h2308 мойынтіректер жинағы
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Стационарлық бір қатарлы, корпустың пішіні-табандарда, материал-шойын.

Ені: 49 мм

Ішкі диаметрі: 35 мм

Сыртқы диаметрі: 184 мм

Максималды статикалық жүктеме: 16910 Н

Шекті айналу жиілігі, айн / мин 4800

Максималды динамикалық жүктеме көрсеткіші: 27645 Н

Корпус түрі: аяқтардағы стационарлық

Сұр шойын корпусының материалы: НТ200

Ішкі втулка: Н2308

Бекіту М14 типті бұрандамен жүзеге асырылады

Болт орталықтарының қашықтығы: 137 мм h2308 орнату жинағы конустық металл жеңнен, шайбадан және гайкадан тұрады. Сыртқы диаметрі, мм 58 ішкі диаметрі, мм 35 Ені, мм 46. Конустық мойынтірек саңылауының номиналды диаметрі (d) 40 мм.втулка саңылауының номиналды диаметрі (d1)35 мм\кірістірілген майлау саңылауы бар корпус.

Өндіруші: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Жеткізу шарттары:

Мойынтірек блогы толығымен жиналған күйде (корпус + мойынтірек + втулка) жеткізілуі, зауытта бекітілген маймен толтырылуы тиіс. Өнім жаңа, пайдаланылмаған (сақталмаған) және коррозиядан, шойын сынықтарынан немесе тығыздағыштың зақымдануынан таза болуы керек. Корпус пен мойынтіректе өндірушінің анық белгілері болуы керек.

Жеткізуші тасымалдау кезінде өнімді қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на крышные радиальные вентиляторы (далее - вентиляторы), одноступенчатые, с вертикально расположенной осью вращения, с диаметрами рабочих колес от 200 до 1600 мм, предназначенные для удаления из помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других невзрывоопасных			Вентиляц				

1	Иә	ГОСТ 24814-81	333151	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия	газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 50 °С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов и в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).	СССР (СССР)	15	ионные системы и системы кондиционирования воздуха	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.81 N 2809	01.01.1983

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Басер Турар Серикулы
Қол қойылған күні	13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261997
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (808 Т, 4555495) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	808 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Подшипниковый узел LDI UKP208+H2308
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стационарный однорядный, форма корпуса - на лапах, материал - чугун.

Ширина: 49 мм

Внутренний диаметр: 35 мм

Внешний диаметр: 184 мм

Максимальная статическая нагрузка: 16910 Н

Предельная частота вращения, об/мин 4800

Максимальный динамический показатель нагрузки: 27645 Н

Тип корпуса: Стационарный на лапах

Материал корпуса Серый чугун: НТ200

Внутренняя втулка: Н2308

Крепление осуществляется винтом типа М14

Расстояние центров болтов: 137 мм Комплект для монтажа H2308 состоит из конической металлической втулки, шайбы и контргайки. Внешний диаметр, мм 58 Внутренний диаметр, мм 35 Ширина, мм 46. Номинальный диаметр конического отверстия подшипника (d) 40 мм.Номинальный диаметр отверстия втулки (d1)35 мм\корпус со встроенным смазочным отверстием.

Производитель: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Условия поставки:

Подшипниковый узел должен поставляться в полностью собранном виде (корпус + подшипник + втулка), заполненный заводской пластичной смазкой. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (не с хранения), без следов коррозии, сколов чугуна и повреждений уплотнений. На корпусе и подшипнике должна присутствовать четкая заводская маркировка производителя.

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на крышные радиальные вентиляторы (далее - вентиляторы), одноступенчатые, с вертикально расположенной осью вращения, с диаметрами рабочих колес от 200 до 1600 мм, предназначенные							

1	Да	ГОСТ 24814-81	333151	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия	для удаления из помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 50 °С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов и в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 24814-81 Вентиляторы	СССР (СССР)	15	Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.81 N 2809	01.01.1983

						крышные радиальные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2).						

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	13.10.2026