ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261997 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (799 Т, 4555486) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	799 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: UK211 + h2311 жеңі бар мойынтірек
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Конустық саңылауы бар корпус мойынтірегі,екі тығыздағышы және сыртқы сақинасының сфералық беті бар UK типті радиалды бір қатарлы шарикті мойынтірек. Корпусқа орнатуға арналған. Сыртқы сақинада майлауға арналған тесіктер бар. Конустық саңылауы бар ішкі сақина. Бекіту жеңінің көмегімен білікке бекітіледі.Номиналды \ динамикалық жүк көтергіштігі, кН-41.23 \ номиналды статикалық жүк көтергіштігі,кН-27.93\домалау денесінің түрі-шар тәрізді \ жүктеме бағыты-радиалды\домалау жолдарының саны-бір қатарлы\тығыздау--30°С-тан +110°С-қа дейінгі температурада қолданылатын\подшипниктің шекті айналу жиілігі - 3 600 айн/мин\сыртқы диаметрі-100 мм\ішкі диаметрі - 50 мм \ домалау жолдарының саны-1 дана\ені-59 мм \ көрініс-радиалды\өзін-өзі орталықтандыру-иә \ ыстыққа төзімді-иә \ айналу денелерінің пішіні-шарлар \ домалау денелерінің Материалы-сақиналар мен шарлардың Материалы: жоғары көміртекті хромды Болат (тозуға төзімді)\сепаратор материалы-болат \ ашық / жабық-екі жағынан жабық\материал \ тығыздағыштар-Болат \ ойығы бар-иә\сфералық-жоқ \ орнату тесігі\цилиндрлік \ білік фиксациясы-втулка\сыртқы сақинадағы Фланец-жоқ \ ішкі тесік бойынша номиналды диаметрі -50 мм\ UK211 мойынтірегінде 1:12 конустық тесік бар\номиналды тесік диаметрі (конустың кіші диаметрі) - 55 мм \ h2311 адаптер жеңі арқылы мойынтірек 50 м білікке орнатылады

Өндіруші: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на однорядные радиальные шариковые подшипники, имеющие уплотнения, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1977

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261997
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (799 Т, 4555486) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	799 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Подшипник с втулкой UK211+H2311
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Корпусной подшипник с коническим отверстием,радиальный однорядный шариковый подшипник типа UK с двумя уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца. Предназначен для установки в корпус. На наружном кольце имеются отверстия для смазки. Внутреннее кольцо с коническим отверстием. Фиксируется на вал с помощью закрепительной втулки.Номинальная\динамическая грузоподъемность, кН-41.23\Номинальная статическая грузоподъемность, кН-27.93\Тип тела качения-Шариковый\Направление нагрузки-Радиальный\Количество дорожек качения-Однорядный\Уплотнение-Есть\используемой при температурах от -30°С до +110°С\Предельная частота вращения подшипника-3 600 об/мин\Наружный диаметр-100 мм\Внутренний диаметр-50 мм\Количество дорожек качения-1 шт\Ширина-59 мм\Вид-радиальны\Самоцентрирующиеся-да\Термостойкие-да\Форма тел вращения-шарики\Материал тел качения-Материал колец и шариков: высокоуглеродистая хромистая сталь (износостойкая)\Материал сепаратора-сталь\Открытый/Закрытый-закрытый с двух сторон\Материал\уплотнений-сталь\С выемкой-да\Сферический-нет\Установочное отверстие\цилиндрическое\Фиксация вала-втулка\Фланец на наружном кольце-нет\Номинальный диаметр по внутреннему отверстию -50 мм\Подшипник UK211 имеет коническое отверстие 1:12\Номинальный диаметр отверстия (меньший диаметр конуса) — 55 мм\Через адаптерную втулку H2311 подшипник устанавливается на вал 50 м

Производитель: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на однорядные радиальные шариковые подшипники, имеющие уплотнения, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1977

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 13.10.2026