ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262060 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (699 T, 4555633) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	699 T
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, екі қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Екі қатарлы мойынтірек 1215K + H215
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1:12 конустық ішкі саңылауы бар шарикті радиалды сфералық (өзін-өзі реттейтін) мойынтірек H215 бекіту жеңімен толықтырылған.динамикалық жүк көтергіштігі: 39,0 KN;

статикалық жүк көтергіштігі: 21,6 KN; ішкі диаметрі: 65 мм;сыртқы диаметрі: 130 мм;ені: 25 мм; айналу жиілігі 6700 айн /мин. Сыртқы диаметрі 130 мм,температура диапазоны: ~120 °C дейін\жүру жолдарының саны - 2\Қорғаныс тығыздағыштары: жоқ\қону тесігі:конустық, 1: 12 \ негізгі түрі: шарикті радиалды сфералық \ домалау денелері:шарлар; жүктеме: радиалды\сыртқы қыстырғыштың ені 25 мм \ ішкі қыстырғыштың ені 43 мм\сфералық сыртқы домалау жолы: корпусқа қатысты біліктің қисаюын өтеуге мүмкіндік береді\конустық тесік: астында H215 адаптер гильзасы (cous 1:12) білікке сенімді қонуға арналған\температура диапазоны: ~120 °C дейін\домалау денесінің түрі-шар тәрізді \ жүктеме бағыты-радиалды өзін-өзі орталықтандыру-домалау жолдарының саны 2 \ ыстыққа төзімді-иә\айналу денелерінің пішіні-шарлар \ домалау денелерінің материалы-жоғары көміртекті хромды Болат (тозуға төзімді)\сепаратор материалы-жоғары көміртекті хромды Болат (тозуға төзімді)\екі жағынан ашық\Саңылау CN(қалыпты Саңылау)\дәлдік класы-P0 (қалыпты) сәйкестік-цилиндрлік \ H215 гильзасы: білікке орнатуға арналған болат адаптер гильзасы, гайкамен және гайкамен бекітілген.

Өндіруші: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 28428-90	308471	Межгосударственный стандарт	Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двухрядные сферические шариковые радиальные подшипники	СССР (СССР)	11	Подшипники	Действует	Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством и стандартам от 18.01.90 N 52	01.01.1991
2	Иә	ГОСТ 24208-80	308391	Межгосударственный стандарт	Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на закрепительные втулки, предназначенные для крепления подшипников качения с коническим отверстием конусностью 1:12 на цилиндрических валах	СССР (СССР)	10	Подшипники качения	Действует	Постановлением Госстандарта СССР N 1279 от 22.07.91	01.07.1980

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262060
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (699 Т, 4555633) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	699 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, двухрядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ПОДШИПНИК ДВУХРЯДНЫЙ 1215K + H215
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник шариковый радиальный сферический (самоустанавливающийся) с коническим внутренним отверстием конусностью 1:12 в комплекте с закрепительной втулкой H215.динамическая грузоподъёмность: 39,0 KN;

статическая грузоподъёмность: 21,6 KN;внутренний диаметр: 65 мм;наружный диаметр: 130 мм;ширина: 25 мм;Частота вращения предельная 6700 об/мин.Внешний диаметр 130 мм,Температурный диапазон: до ~120 °C\Количество дорожек качения - 2\Защитные уплотнения:Отсутствуют\Посадочное отверстие:коническое, 1:12\Основной тип:Шариковый радиальный сферический\Тела качения:Шарики;Нагрузка:Радиальная\Ширина наружной обоймы 25 мм\Ширина внутренней обоймы 43 мм\Сферическая наружная дорожка качения: позволяет компенсировать перекосы вала относительно корпуса\Коническое отверстие: под адаптерную втулку H215 (коус 1:12) для надёжной посадки на вал\Температурный диапазон: до ~120 °C\Тип тела качения-Шариковый\Направление нагрузки-Радиальный самоцентрирующийся-Количество дорожек качения 2\Термостойкие-да\Форма тел вращения-шарики\Материал тел качения-высокоуглеродистая хромистая сталь (износостойкая)\Материал сепаратора-высокоуглеродистая хромистая сталь (износостойкая)\Открытый с двух сторон\Зазор CN (нормальный зазор)\Класс точности-P0 (нормальный) Посадка-Цилиндрическая\Втулка H215: стальная адаптерная втулка для установки на вал, фиксируется гайкой и контргайкой.

Производитель: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28428-90	308471	Межгосударственный стандарт	Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двухрядные сферические шариковые радиальные подшипники	СССР (СССР)	11	Подшипники	Действует	Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством и стандартам от 18.01.90 N 52	01.01.1991
2	Да	ГОСТ 24208-80	308391	Межгосударственный стандарт	Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на закрепительные втулки, предназначенные для крепления подшипников качения с коническим отверстием конусностью 1:12 на цилиндрических валах	СССР (СССР)	10	Подшипники качения	Действует	Постановлением Госстандарта СССР N 1279 от 22.07.91	01.07.1980

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	13.10.2026