ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262060 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (698 Т, 4555632) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	698 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, екі қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Екі қатарлы мойынтірек 1213K + H213
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

H213 адаптер гильзасы арқылы орнатуға арналған конустық саңылауы бар шарикті радиалды сфералық (өздігінен Орнатылатын)\конустық саңылауы бар екі қатарлы өздігінен Орнатылатын шарикті мойынтірек (конус 1:12).\Номиналды динамикалық жүк көтергіштігі-31 кН\номиналды статикалық жүк көтергіштігі-28 кН\шекті айналу жиілігі (май жағармайы) ≈ 5 900-6 000 айн / мин\сфералық сыртқы жүру жолы: корпусқа қатысты біліктің қисаюын өтеуге мүмкіндік береді\конустық тесік: h213 адаптер жеңінің астында (коус 1:12) білікке сенімді қону үшін\ Температура диапазоны: ~120 ° С дейін \ диаметрі сыртқы 120 мм. \ диаметрі ішкі 60 мм.\ені 23 мм.\домалау денесінің түрі-шарикті \ жүктеме бағыты - радиалды өзін-өзі орталықтандыру-домалау жолдарының саны

2 \ ыстыққа төзімді-иә \ айналмалы дене пішіні-шарлар\жылжымалы Дене материалы-жоғары көміртекті хромды Болат (тозуға төзімді)\сепаратор материалы-жоғары көміртекті хромды Болат (тозуға төзімді)\екі жағынан ашық\Саңылау

CN (қалыпты алшақтық)\дәлдік класы-P0 (қалыпты)

Қону-Цилиндрлік

Өндіруші: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 24208-80	308391	Межгосударственный стандарт	Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на закрепительные втулки, предназначенные для крепления подшипников качения с коническим отверстием конусностью 1:12 на цилиндрических валах	СССР (СССР)	10	Подшипники качения	Действует	Постановлением Госстандарта СССР N 1279 от 22.07.91	01.07.1980	
2	Иә	ГОСТ 28428-90	308471	Межгосударственный стандарт	Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двухрядные сферические шариковые радиальные подшипники	СССР (СССР)	11	Подшипники	Действует	Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством и стандартам от 18.01.90 N 52	01.01.1991	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262060
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (698 Т, 4555632) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	698 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, двухрядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ПОДШИПНИК ДВУХРЯДНЫЙ 1213K + H213
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник шариковый радиальный сферический (самоустанавливающийся) с коническим отверстием\двухрядный самоустанавливающийся шариковый подшипник с коническим отверстием (конус 1:12) для установки через адаптерную втулку H213.\Номинальная динамическая грузоподъёмность-31 кН\Номинальная статическая грузоподъёмность-28 кН\Предельная частота вращения (масляная смазка)≈ 5 900–6 000 об/мин\Сферическая наружная дорожка качения: позволяет компенсировать перекосы вала относительно корпуса\Коническое отверстие: под адаптерную втулку H213 (коус 1:12) для надёжной посадки на вал\Температурный диапазон: до ~120 °C\Диаметр внешний 120 мм.\Диаметр внутренний 60 мм.\Ширина 23 мм.\Тип тела качения-Шариковый\Направление нагрузки-Радиальный самоцентрирующийся-Количество дорожек качения

2\Термостойкие-да\Форма тел вращения-шарики\Материал тел качения-высокоуглеродистая хромистая сталь (износостойкая)\Материал сепаратора-высокоуглеродистая хромистая сталь (износостойкая)\Открытый с двух сторон\Зазор

CN (нормальный зазор)\Класс точности-P0 (нормальный)

Посадка-Цилиндрическая

Производитель: Schaeffler Technologies AG & Co. KG;

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 24208-80	308391	Межгосударственный стандарт	Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на закрепительные втулки, предназначенные для крепления подшипников качения с коническим отверстием конусностью 1:12 на цилиндрических валах	СССР (СССР)	10	Подшипники качения	Действует	Постановлением Госстандарта СССР N 1279 от 22.07.91	01.07.1980
2	Да	ГОСТ 28428-90	308471	Межгосударственный стандарт	Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двухрядные сферические шариковые радиальные подшипники	СССР (СССР)	11	Подшипники	Действует	Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством и стандартам от 18.01.90 N 52	01.01.1991

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Басер Турар Серикулы
Дата подписания	13.10.2026