ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262078 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (793 Т, 4555703) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	793 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Мойынтірек 6310 M C3
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі d, мм 60

Сыртқы диаметрі D, мм 130

Ені B, мм 31

Жеткізушінің мақаласы 6312 M/C3VL0241

M сепараторының материалы (жезден жасалған, өңделген)

Тығыздау ашық

Қатар бір қатарлы

Өлшемі 60x130x31

Бекіткіш сақинаның астында ойықтың болуы жоқ

Номиналды жылдамдық, айн / мин 12000

Vl0241 оқшаулау (сыртқы сақиналы алюминий оксидімен электр оқшаулау жабыны, 1000 В тұрақты токқа дейін)

Температура диапазоны, °C -40° - тан +100°C-қа дейін

Шекті жылдамдық, айн / мин 7000

Жұмыс жылдамдығы, айн / мин 5355

Тесік түрі цилиндр тәрізді

Explorer Сериясы

Динамикалық жүктеме С, кН 85,2

Салмағы, кг 1,7

Түрі радиалды

Статикалық жүктеме С0, кН 52

С3 саңылауы (қалыптыдан үлкен саңылау

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 14.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262078
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (793 Т, 4555703) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	793 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Подшипник 6310 M C3
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр d, мм 50

Наружный диаметр D, мм 110

Ширина B, мм 27

Артикул поставщика 6310 M/C3VL0241

Материал сепаратора M (латунный, механически обработанный)

Уплотнение открытый

Рядность однорядный

Размер 50x110x27

Наличие канавки под стопорное кольцо нет

Изоляция VL0241 (электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока)

Диапазон температур, °C от -40° до +100°C

Предельная скорость, об/мин 8500

Класс точности P6

Тип отверстия цилиндрическое

Серия Explorer

Динамическая нагрузка C, kH 65

Вес, кг 1,05

Тип радиальный

Статическая нагрузка C0, kH 38

Зазор C3 (зазор больше нормального)

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 14.10.2026