ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262078 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (792 Т, 4555702) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	792 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Білікаралық тірегі бар сорғылар (подшипниктер арасында)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: 6308 ZZ мойынтірегі
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі d, мм 40

Сыртқы диаметрі D, мм 90

Ені B, мм 23

Орнату фаскасының радиусы r, мм 2,5

Реттелетін сұрыптау 1

Тығыздау жабық

Қатар бір қатарлы

Өлшемі 40x90x23

ZZ қорғаныс шайбалары (екі жақты қорғаныс металл шайбасы)

Шекті жылдамдық (майлау), айн/мин 7500

Температура диапазоны, °C -40° - тан +100°C-қа дейін

Динамикалық жүктеме C, H 41000

Статикалық жүктеме C0, h 22400

P0 дәлдік класы

Бекіткіш сақинаның астында ойықтың болуы жоқ

Тесік түрі цилиндр тәрізді

Салмағы, кг 0,635

Түрі радиалды

CN саңылауы (қалыпты Саңылау)

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 14.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262078
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (792 Т, 4555702) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	792 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Наименование категории ОКТРУ	Насосы с межвальной опорой (между подшипниками)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Подшипник 6308 ZZ
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр d, мм 40

Наружный диаметр D, мм 90

Ширина B, мм 23

Радиус монтажной фаски r, мм 2,5

Кастомная сортировка 1

Уплотнение закрытый

Рядность однорядный

Размер 40x90x23

Защитные шайбы ZZ (двусторонняя защитная металлическая шайба)

Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин 7500

Диапазон температур, °C от -40° до +100°C

Динамическая нагрузка С, Н 41000

Статическая нагрузка С0, Н 22400

Класс точности P0

Наличие канавки под стопорное кольцо нет

Тип отверстия цилиндрическое

Вес, кг 0,635

Тип радиальный

Зазор CN (нормальный зазор)

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 14.10.2026