ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262222 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (51 Т, 4556102) Белдік

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	51 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сыналы, жетекті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Басқа жерде көрсетілмеген сына жетекті белдіктер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жетек сына тәрізді белдік В(Б)-1600-С-I
Саны	34.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сына тәрізді жетек белдігі

Жетекті сына белбеуі, белдіктің қимасы-В (Б)-1600 мм,17 мм,11 мм, 1600 МЕМСТ 1284.1-89

1. Жалпы мәліметтер:

Белдік машиналар мен жабдықтардың жетек жүйелерінде механикалық энергияны беру үшін арналған.

2. Негізгі параметрлері:

Белдік түрі: сына тәрізді жетек белдігі

Қимасы: В (Б)

Есептік ұзындығы: 1600 мм

Үлкен табанының ені: 17 мм

Есептік ені: 14 мм

Биіктігі: 11 мм

3. Материалы және құрылымы:

Белдік көпқабатты композициялық материалдан жасалады, оның құрамына мыналар кіреді:

Резеңке негізі (синтетикалық каучук негізіндегі қоспа) — икемділік пен тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді

Маталық корд (арматуралық қабат) — полиэфир немесе корд жіптерінен жасалып, беріктік пен созылуға төзімділік береді

Қаптаушы мата (сыртқы қорғаныс қабаты) — тозудан, үйкелістен және сыртқы әсерлерден қорғайды

4. Құрылымдық ерекшеліктері:

Белдік трапеция тәрізді (сына тәрізді) қимаға ие, бұл шкивтермен сенімді ілінісуді және айналу моментін тиімді беруді қамтамасыз етеді.

5. Қолдану саласы:

Өнеркәсіптік жабдықтардың, станоктардың, желдету қондырғыларының, ауыл шаруашылығы техникасының және басқа механизмдердің жетектерінде қолданылады.

6. Сапаға қойылатын талаптар:

Белдік қолданыстағы стандарттардың талаптарына сәйкес болуы және номиналды жүктемелер кезінде тұрақты жұмыс істеуі тиіс.

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262222
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (51 Т, 4556102) Ремень

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	51 Т
Наименование и краткая характеристика	Ремень, клиновый, приводный
Наименование категории ОКТРУ	Ремни приводные клиновые, в другом месте не указанные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Ремень приводной клиновый В(Б)-1600-С-I
Количество	34.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Ремень клиновый В(Б)-1600 17мм 11мм 1600мм ГОСТ 1284.1-89

1. Общие сведения:

Ремень предназначен для передачи механической энергии в приводных системах машин и оборудования.

2. Основные параметры:

Тип ремня: клиновый приводной

Сечение ремня: В (Б)

Расчётная длина: 1600 мм

Ширина большего основания: 17 мм

Расчётная ширина: 14 мм

Высота ремня: 11 мм

3. Материал и конструкция:

Ремень изготавливается из многослойного композиционного материала, включающего:

Резиновую основу (смесь на основе синтетического каучука) — обеспечивает гибкость и износостойкость

Тканевый корд (армирующий слой) — из полиэфирных или кордных нитей, придаёт прочность и устойчивость к растяжению

Обёрточную ткань (покровный слой) — защищает ремень от износа, трения и внешних воздействий

4. Конструктивные особенности:

Ремень имеет трапецеидальное (клиновое) сечение, обеспечивающее надёжное сцепление со шкивами и эффективную передачу крутящего момента.

5. Область применения:

Используется в приводах промышленного оборудования, станков, вентиляционных установок, сельскохозяйственной техники и других механизмах**.**

6. Требования к качеству:

Ремень должен соответствовать требованиям действующих стандартов и обеспечивать стабильную работу при номинальных нагрузках.

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	27.10.2026