ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262222 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (53 Т, 4556099) Белдік

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	53 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сыналы, жетекті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Басқа жерде көрсетілмеген сына жетекті белдіктер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: В(Б)-2240-С-I жетекші сына белдігі МЕМСТ 1284.2-89
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Белдіктің бөлімі (профильі): V (B).

Үлкен негіз ені W: 17 мм.

Болжалды белдік ені Wp: 14 мм (+0,7; -0,5).

Белдік биіктігі: 11 мм (± 0,5).

Белдіктің есептік ұзындығы (тасымалдаушы қабат бойымен белдік ұзындығы - (кернеу кезіндегі белдік қимасының ені, бейтарап сызық деңгейінде) -, Lp, Lw): 2240 мм (+20; -12).

Сыртқы диаметрі бойынша белдік ұзындығы (белдік профилінің қимасында трапеция негізінде, La): 2264 мм.

Ішкі диаметр бойынша белдік ұзындығы (белдік қимадағы трапецияның кішірек негізі, Li=Lp-22): 2200 мм.

Жұмыс ортасының температурасы (t): -30°C - +60°C.

1 дана салмағы: 0,43 кг.

V(B) 2240 жетек V-белдіктері қозғалысты қозғалтқыш білігінен көмекші блоктарға беруге арналған.

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262222
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (53 Т, 4556099) Ремень

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	53 Т
Наименование и краткая характеристика	Ремень, клиновый, приводный
Наименование категории ОКТРУ	Ремни приводные клиновые, в другом месте не указанные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Ремень приводной клиновый В(Б)-2240-С-I ГОСТ 1284.2-89
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Сечение (профиль) ремня: **В(Б)**.
Ширина большего основания W: **17 мм**.

Расчетная ширина ремня W_p: **14 мм** (+0,7; -0,5).

Высота ремня: **11 мм** (± 0,5).
Расчётная длина ремня (*длина ремня по несущему слою – (ширина поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии)-, Lp, Lw*): **2240 мм** (+20; -12).
Длина ремня по наружному диаметру (*по основанию трапеции в сечении профиля ремня, La*): **2264 мм**.
Длина ремня по внутреннему диаметру (*меньшему основанию трапеции в сечении ремня, Li=Lp-22*): **2200 мм**.
Рабочая температура окружающей среды (t): от -30°С до +60°С.

Вес 1 шт: 0.43кг.

Ремни клиновые приводные В(Б) 2240 предназначены для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам.

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	27.10.2026