ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262332 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (2590 Т, 4556344) Тығыздау

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік


1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2590 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздау, дренажды сорғы үшін, механикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шеткі тығыздағыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Соңғы тығыздағыш сорғы 15-03 картриді
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., рудник Акдала
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өнім атауы: GRN 15-03 соңғы сорғы тығыздағышы

№	**Атауы**	**техникалық пара метрлердің сипаттамасы**

1	**CRN 15-3 соңғы сорғы тығыздағышы**	Grundfos **CRN** (CRN) 15-03 сорғысының соңғы тығыздағышы-айналмалы білікті тығыздауға арналған картридж немесе стандартты түрдегі дәл механикалық жинақ. Негізгі сипаттамаларға біліктің қону диаметрі 16 мм және орнатылған эластомерге байланысты -30°C-тан +120/180°C-қа дейінгі Жұмыс температурасы жатады.  

Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

Тауардың сәйкестік сертификаты (немесе сәйкестік туралы декларация).

"Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат (егер бұл жеткізу кезінде ҚР қолданыстағы заңнамасымен талап етілсе).

Орыс (немесе қазақ және орыс) тілдерінде бұйымға Паспорт және монтаждау/пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает требования и дает рекомендации к уплотнительным							

							системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и /или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижения выделений в атмосферу. Стандарт распространяется на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма)						
1	Иә	ГОСТ 32600-2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля		Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ» (-)	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32600-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 октября 2016 г.	01.10.2016

						до 110 мм (4,3 дюйма). Настоящий стандарт может быть использован при модернизации существующего оборудования. Система классификации конструкций уплотнений по настоящему стандарту приводится в категориях, типах, конфигурациях и компоновок						

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Абдреев Өркен

Қол қойылған күні 15.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262332
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 8 (2590 Т, 4556344) Уплотнение

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"


1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2590 Т
Наименование и краткая характеристика	Уплотнение, для дренажного насоса, механическое
Наименование категории ОКТРУ	Уплотнение торцевое
Дополнительная характеристика	Описание: Торцевое уплотнение насоса 15-03 картриджевое
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., рудник Акдала
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Уплотнение торцевое для насоса CRN 15-03

№	**Наименование**	**Описание технических параметров**

1	**Уплотнение торцевое насоса GRN 15-3**	**Торцевое уплотнение для насоса Grundfos CRN (CRN) 15-03 — это прецизионный механический узел картриджного или стандартного типа, предназначенный для герметизации вращающегося вала. Основные характеристики включают посадочный диаметр вала 16 мм и рабочие температуры от -30°C до +120/180°C в зависимости от установленного эластомера.** 

d	d_1	d_6	d_7	d_8	M	l	l_1	l_2	s
12	12	25.0	29	\	M28X1.5	55.0	19	49.0	35.8
14	14	27.5	39	\	M33X1.5	56.0	18	49.0	40.8
16	16	30.5	34	\	M33X1.5	57.5	20	50.5	40.8
22	22	39.5	50	59	\	71.0	20	57.0	\
32	32	53.0	61	71	\	70.0	20	55.0	\

При поставке товара обязан предоставить следующие документы:

1. Сертификат соответствия товара (либо декларация о соответствии).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» (в случае, если это требуется действующим законодательством РК на момент поставки).
3. Паспорт на изделие и руководство по монтажу/эксплуатации на русском (или казахском и русском) языках.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий						

1	Да	ГОСТ 32600-2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля	стандарт устанавливает требования и дает рекомендации к уплотнительным системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и/или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижения выделений в атмосферу. Стандарт распространяется	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ» (-)	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32600-2013 введен в действи	01.10.2016

						на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма) до 110 мм (4,3 дюйма). Настоящий стандарт может быть использован при модернизации существующего оборудования. Система классификации конструкций уплотнений по настоящему стандарту приводится в категориях, типах, конфигурациях и компонов ок					е в качестве национального стандарта с 1 октября 2016 г.	

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Абдреев Өркен

Дата подписания 15.10.2026