ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262332 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (2576 Т, 4556332) Тығыздау

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік



1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2576 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздау, дренажды сорғы үшін, механикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шеткі тығыздағыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Соңғы тығыздағыш сорғы 32-08 Вал 22мм
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өнім атауы: CRN 32-08 соңғы сорғы тығыздағышы

№	Атауы	**техникалық пара метрлердің сипаттамасы**

	CRN 32-8 сорғысына F HQQV білігінің тығыздағышы	Grundfos **CRN** 32-08 сорғысының соңғы тығыздағышы (тот баспайтын болаттан жасалған тік көп сатылы сорғы) - жұмыс сұйықтығының ағып кетуіне жол бермейтін жоғары дәлдіктегі картридж механизмі. Негізгі техникалық сипаттамалары - Тығыздау түрі: Картридж (теңдестірілген), көбінесе HQQV стандарты. - Білік диаметрі: 22 мм.  

Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

Тауардың сәйкестік сертификаты (немесе сәйкестік туралы декларация).

"Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат (егер бұл жеткізу кезінде ҚР қолданыстағы заңнамасымен талап етілсе).

Орыс (немесе қазақ және орыс) тілдерінде бұйымға Паспорт және монтаждау/пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт							

1	Иә	ГОСТ 32600-2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и метод	устанавливает требования и дает рекомендации к уплотнительным системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и/или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижения выделений в атмосферу. Стандарт распространяется	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ» (-)	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32600-2013 введен в действие в качеств	01.10.2016

					ы контроля	на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма) до 110 мм (4,3 дюйма). Настоящий стандарт может быть использован при модернизации существующего оборудования. Система классификации конструкций уплотнений по настоящему стандарту приводится в категориях, типах, конфигурациях и компоновок					е национального стандарта с 1 октября 2016 г.		

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Абдреев Өркен

Қол қойылған күні 15.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262332
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 20 (2576 Т, 4556332) Уплотнение

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2576 Т
Наименование и краткая характеристика	Уплотнение, для дренажного насоса, механическое
Наименование категории ОКТРУ	Уплотнение торцевое
Дополнительная характеристика	Описание: Торцевое уплотнение насоса 32-08 Вал 22мм
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Уплотнение торцевое для насоса CRN 32-08

-

№	Наименование	Описание технических параметров

	Уплотнение торцевое вала F HQQV к насосу CRN 32-08	**Торцевое уплотнение насоса Grundfos CRNR 32-08 (вертикальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали) — это высокоточный картриджный механизм, предотвращающий утечки рабочей жидкости.** **Основные технические характеристики** • **Тип уплотнения: Картриджевое (сбалансированное), чаще всего стандарт HQQV.** • **Диаметр вала: 22 мм.**  d d1 d2 d3 d4 M l l1 l2 s 12 12 25.0 29 \ M28X1.5 55.0 19 49.0 35.8 14 14 27.5 39 \ M33X1.5 56.0 18 49.0 40.8 16 16 30.5 34 \ M33X1.5 57.5 20 50.5 40.8 22 22 39.5 50 59 \ 71.0 20 57.0 \ 32 32 53.0 61 71 \ 70.0 20 55.0 \

При поставке товара обязан предоставить следующие документы:

1. Сертификат соответствия товара (либо декларация о соответствии).
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» (в случае, если это требуется действующим законодательством РК на момент поставки).
3. Паспорт на изделие и руководство по монтажу/эксплуатации на русском (или казахском и русском) языках.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 32600-2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов.	Настоящий стандарт устанавливает требования и дает рекомендации к уплотнительным системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и/или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижения	Общество с ограниченной ответственностью	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандар	01.10.2016

					Общие технические требования и методы контроля	выделений в атмосферу. Стандарт распространяется на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма) до 110 мм (4,3 дюйма). Настоящий стандарт может быть использован при модернизации существующего оборудования. Система классификации конструкций уплотнений по настоящему стандарту приводится в категориях, типах, конфигурациях и компоновок	«ТЕХНОНЕФТЕГАЗ» (-)		жидкостей и газов		т ГОСТ 32600-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 октября 2016 г.	

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Абдреев Өркен

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Дата подписания 15.10.2026