ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262422 , Кабельдік-өткізгіш өнімдер. сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (5677-4 Т, 4556606) Сым

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5677-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПТФФГЭ - ХА, кернеуі 1 000 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт және күзет дабылы мен телекоммуникациялық жүйелерді монтаждауға арналған кабельдер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сым жоғары вольтты көлденең қимасы 1,5 мм2 ппов (3567100071: 17)
Саны	0.050
Өлшем бірлігі	Километр (мың метр)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

С-Сым.

П-полиэтиленді оқшаулау (радиациялық модификацияланған/сәулеленген).

Б-бірқималы (жоғары вольтты сымдардың жіктелуі бойынша).

П-поливинилхлоридті (ПВХ) пластикаттан жасалған қабық

Көлденең қимасы 1,5 мм². Кернеу: тесілген айнымалы кернеу 40 кВ жетеді. Электр сыйымдылығы: 100 нФ/км аспайды.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий							

1	Иә	ГОСТ 31947-2012	362270	Межгосударственный стандарт	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия	стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Стандарт	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	20	Провода	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 01 апреля 2015 г.	01.04.2015

						устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации							

Қол қойған Махмут Әмір Естайұлы

Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1262422 , Кабельно-проводниковая продукция.
способом Запрос ценовых предложений**

Лот № 1 (5677-4 Т, 4556606) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5677-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПТФФГЭ - ХА, напряжение 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабели и провода силовые, универсальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Провод высоковольтный сечение жилы 1,5 мм2 ППОВ (3567100071:17)
Количество	0.050
Единица измерения	Километр (тысяча метров)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр. Сейфулина, 433, ЦС №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

П — Провод.

П — Полиэтиленовая изоляция (радиационномодифицированная/облученная).

О — Одножильный (по классификации высоковольтных проводов).

В — Оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката

Сечение жилы 1,5 мм². Напряжение: Пробивное переменное напряжение достигает 40 кВ. Электрическая емкость: не более 100 нФ/км.

Условия сроков поставки: с даты подписания договора в течение 15 календарных дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящий						

1	Да	ГОСТ 31947-2012	362270	Межгосударственный стандарт	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия	стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавл	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	20	Провода	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 01 апреля 2015 г.	01.04.2015

						ивает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации							

Подписал Махмут Әмір Естайұлы

Дата подписания 02.11.2026