ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262422 , Кабельдік-өткізгіш өнімдер. сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (5651-6 Т, 4556604) Сым

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5651-6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы МГШВ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Монтаждық сым
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Монтаждау сымы 1,5 МГШВ (3582100007:17)
Саны	1.480
Өлшем бірлігі	Километр (мың метр)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Номиналды кернеу: 1000 В

20-та 1 км желілердің электр кедергісі 13,6 Ом артық емес

МГШВ 1х1,5 монтаждау сымының бір километрінің есептік салмағы: 19.8 кг

Номиналды оқшаулау қалыңдығы: 0,45 мм

Өткізгіштің материалы - мыс

Өткізгіш қимасының ауданы, ш.мм. 1,5

Оқшаулау материалы - ПВХ

Жұмыс температурасы, -50...70

Аспап ішінде және аспап аралық монтаждауға, электрондық және электр аппаратурасын қосуға арналған сымдар.

МГШВ - қосымша талшықты қабаты бар поливинилхлоридті пластикаттан оқшауланған мысты қалайыланған тұрғын үй.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм кв. токопроводящих жил электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов включены также требования в части числа и диаметра проволоки и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопро							

1	Иә	ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228: 2004)	359930	Межгосударственный стандарт	Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров	волочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы. Настоящий стандарт не распространяется на жилы кабелей связи, радиочастотных кабелей, неизолированных и обмоточных проводов. Применение настоящего стандарта для специальных типов кабелей и проводов (на рабочую температуру 120 °С и выше, особо гибкие,	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») ( )	26	Электрические провода и кабели в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 года за № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228: 2004) в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июля 2014 г.	01.07.2014

						малоиндуктивные, импульсные, зажигания, грузонесущие, геофизические, судовые герметизированные, сигнализации и блокировки и др. узкоцелевого назначения) устанавливают в стандартах или технических условиях на эти типы кабелей и проводов						
2	Иә	ГОСТ 17515-72	315434	Межгосударственный стандарт	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е44	СССР (СССР)	16	Провода	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.01.1972 № 272	01.01.1975	

Қол қойған Махмут Әмір Естайұлы

Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1262422 , Кабельно-проводниковая продукция.
способом Запрос ценовых предложений**

Лот № 3 (5651-6 Т, 4556604) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5651-6 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка МГШВ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод монтажный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Провод монтажный 1,5 МГШВ (3582100007:17)
Количество	1.480
Единица измерения	Километр (тысяча метров)
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр. Сейфулина, 433, ЦС №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение: 1000 В

Электрическое сопротивление 1 км жилы при 20 не более 13,6 Ом

Расчетная масса одного километра монтажного провода МГШВ 1х1,5: 19.8 кг

Номинальная толщина изоляции: 0,45 мм

Материал проводника - медь

Площадь сечения проводника, кв.мм. 1,5

Материал изоляции - ПВХ

Рабочая температура, -50...70

Провода, предназначенные для внутри приборного и межприборного монтажа, соединений электронной и электрической аппаратуры.

МГШВ - с медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем.

Условия сроков поставки: с даты подписания договора в течение 15 календарных дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм кв. токопроводящих жил электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и						

1	Да	ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228: 2004)	359930	Межгосударственный стандарт	Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров	многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы. Настоящий стандарт не распространяется на жилы кабелей связи, радиочастотных кабелей, неизолированных и обмоточных проводов. Применение настоящего стандарта для специальных типов кабелей и проводов (на рабочую температуру 120 °С и выше, особо	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») ( )	26	Электрические провода и кабели в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 года за № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228: 2004) в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июля 2014 г.	01.07.2014

						гибкие, малоиндуктивные, импульсные, зажигания, грузонесущие, геофизические, судовые герметизированные, сигнализации и блокировки и др. узкоцелевого назначения) устанавливают в стандартах или технических условиях на эти типы кабелей и проводов						
2	Да	ГОСТ 17515-72	315434	Межгосударственный стандарт	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е44	СССР (СССР)	16	Провода	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.01.1972 № 272	01.01.1975

Подписал Махмут Әмір Естайұлы

Дата подписания 02.11.2026