ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262422 , Кабельдік-өткізгіш өнімдер. сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (5664-4 Т, 4556605) Сым

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5664-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы РКГМ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт және күзет дабылы мен телекоммуникациялық жүйелерді монтаждауға арналған кабельдер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сым ыстыққа төзімді. Қимасы: 1х1, 5мм, икемді, пайдалану температурасы: -60 - тан +180 РКГМ 1,5-ке дейін (3582100023: 17)
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Талсым саны: 1; Өткізгіш қимасы: 1,5 мм²; Өткізгіш материалы: мыс, көпсымды (иілгіш); Иілгіштік класы: 4; Оқшаулауы: кремнийорганикалық (силиконды) резеңке; Сыртқы өрімі: ыстыққа төзімді лакпен немесе эмальмен сіңдірілген шыныталшық; Номиналды кернеуі: айнымалы ток үшін – 660 В-қа дейін (жиілігі 400 Гц-ке дейін); тұрақты ток үшін – 1000 В-қа дейін. Сыртқы диаметрі: шамамен 3,9 мм; Массасы: шамамен 27 кг/км; Ең аз иілу радиусы: сыртқы диаметрінің 2 есесі (шамамен 7,8 мм); Жұмыс температурасы: −60°С-тан +180°С-қа дейін; Монтаждау температурасы: −15°С-тан төмен емес; Оқшауламаның кедергісі: кемінде 250 МОм·км.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт устанавливает номинал							

							ьные сечения до 2500 мм кв. токопроводящих жил электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов включены также требования в части числа и диаметра проволоки и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие	Открытое акционерное общество «Всеросси				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014	

1	Иә	ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228: 2004)	359930	Межгосударственный стандарт	Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров	медные жилы. Настоящий стандарт не распространяется на жилы кабелей связи, радиочастотных кабелей, неизолированных и обмоточных проводов. Применение настоящего стандарта для специальных типов кабелей и проводов (на рабочую температуру 120 °С и выше, особо гибкие, малоиндуктивные, импульсные, зажигания, грузонесущие, геофизические, судовые герметизированные, сигнализации и блокировки и др.	йский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») ( )	26	Электрические провода и кабели в целом	Действует	года за № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228: 2004) в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июля 2014 г.	01.07.2014

						узкоцелевого назначения) устанавливают в стандартах или технических условиях на эти типы кабелей и проводов						
2	Иә	ГОСТ 26445-85	316894	Межгосударственный стандарт	Провода силовые изолированные. Общие технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е42	СССР (СССР)	19	Провода	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.02.1985 № 375	01.01.1987

Қол қойған Махмут Әмір Естайұлы

Қол қойылған күні 02.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1262422 , Кабельно-проводниковая продукция.
способом Запрос ценовых предложений**

Лот № 2 (5664-4 Т, 4556605) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5664-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка РКГМ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабели и провода силовые, универсальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Провод термостойкий. Сечение: 1х1,5мм, гибкий, температура эксплуатации: от -60 до +180 РКГМ 1,5 (3582100023:17)
Количество	100.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Количество жил: 1; Сечение жилы: 1,5 мм²; Материал жилы: медь, многопроволочная (гибкая); Класс гибкости: 4; Изоляция: кремнийорганическая (силиконовая) резина; Наружная оплетка: стекловолокно, пропитанное термостойким лаком или эмалью; Номинальное напряжение: переменное — до 660 В (частота до 400 Гц); постоянное — до 1000 В; Наружный диаметр: около 3,9 мм; Масса: около 27 кг/км; Минимальный радиус изгиба: 2 наружных диаметра (примерно 7,8 мм); Рабочая температура: от −60°C до +180°C; Температура монтажа: не ниже −15°C; Сопротивление изоляции: не менее 250 МОм·км.

Условия сроков поставки: с даты подписания договора в течение 15 календарных дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает						

							номинальные сечения до 2500 мм кв. токопроводящих жил электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов включены также требования в части числа и диаметра проволоки и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и	Открытое акционерное общество «Всероссийский				Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 года за		

1	Да	ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228: 2004)	359930	Межгосударственный стандарт	Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров	гибкие медные жилы. Настоящий стандарт не распространяется на жилы кабелей связи, радиочастотных кабелей, неизолированных и обмоточных проводов. Применение настоящего стандарта для специальных типов кабелей и проводов (на рабочую температуру 120 ° С и выше, особо гибкие, малоиндуктивные, импульсные, зажигания, грузонесущие, геофизические, судовые герметизированные, сигнализации и блокировки и др.	научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») ( )	26	Электрические провода и кабели в целом	Действует	№ 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228: 2004) в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июля 2014 г.	01.07.2014

						узкоцелевого назначения) устанавливают в стандартах или технических условиях на эти типы кабелей и проводов						
2	Да	ГОСТ 26445-85	316894	Межгосударственный стандарт	Провода силовые изолированные. Общие технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е42	СССР (СССР)	19	Провода	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.02.1985 № 375	01.01.1987

Подписал Махмут Әмір Естайұлы

Дата подписания 02.11.2026