**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1262568 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 9 (870 Т, 4557086) Сүзгіш**

**Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.**
**Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 870 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сүзгіш, әуе, сору-сыртқа тарату желдеткіш қондырғысына арналған, панельдік |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Ауа фильтрі |
| Қосымша сипаттама | Жалпы сипаттамалар: G4 Сүзгісі 595*595*45 |
| Саны | 155.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Фильтр G4 595*595*45

Техникалық сипаттамалары:
Тот баспайтын болаттан жасалған қаңқа, U-тәрізді профиль, қаңқаның сыртқы периметрі бойынша тығыздағыш.
Қаңқаның қалыңдығы: 45-46 мм.
Екі жағынан да арматуралық тор: 25 х 25 мм.
Сүзгі элементі: тоқыма емес матадан жасалған тоқыма емес сүзгі материалы. Синтетикалық шаң үшін орташа шаң ұстау қабілеті Am, %: 90 ≤ Am, ұсталған ластаушы заттар: > 5 мкм.
Бастапқы кедергі: 50–100 Па.
Соңғы аэродинамикалық кедергі: 250 Па.
Жұмыс температурасы: -50°С-тан 100°С-қа дейін;
Салыстырмалы ылғалдылық: 100% дейін;
Тұтану класы: F1 / M1 (өздігінен сөнетін материал, жануды қолдамайды).
ГОСТ R 51251-99 тазарту класына сәйкестік

Жеткізу шарттары:
Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары парағы. Сәйкестік сертификаты.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 30528-97 | 309236 | Межгосударственный стандарт | Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные параметры | Настоящий стандарт устанавливает размеры, нормы, правила и методы испытаний вентиляторов для бытового и аналогичного применения, а также судовых вентиляторов. | СССР (СССР) | 7 | Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха | Действует | Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 17 августа 2001 г. № 305 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2002 г. | 22.11.1997 | |

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 15.10.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1262568**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 9 (870 Т, 4557086) Фильтр**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/**

**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 870 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Фильтр, воздушный, для приточно-вытяжной вентиляционной установки, панельный |
| Наименование категории ОКТРУ | Фильтр воздушный |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Фильтр G4 595*595*45 |
| Количество | 155.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Фильтр G4 595*595*45

Тех. характеристики:
Каркас нержавеющая сталь,П-образный профиль, наличие уплотнителя по наружному периметру каркасной рамки.,
Толщина рамки 45-46мм.
Наличие армирующей решетки с обеих сторон сеткой 25*25 мм
Фильтрующий элемент: нетканый фильтрующий материал из нетканного полотна, средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, %: 90 ≤ Am, улавливаемых загрязнителей: > 5мкм.
Начальное сопротивление. 50–100 Па.
Конечное аэродинамическое сопротивление Па: 250 ,
Рабочая температура -50°С до 100°С;
Относительная влажность до 100%,
Класс горючести. F1 / M1 (самозатухающий материал, не поддерживает горение).
Соотвествие Классу очистки ГОСТ Р 51251-99

Условия поставки:
Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 30528-97 | 309236 | Межгосударственный стандарт | Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные параметры | Настоящий стандарт устанавливает размеры, нормы, правила и методы испытаний вентиляторов для бытового и аналогичного применения, а также судовых вентиляторов. | СССР (СССР) | 7 | Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха | Действует | Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 17 августа 2001 г. № 305 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2002 г. | 22.11.1997 |

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 15.10.2026