ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263220 , Бұрғылау қондырғысының сорғы агрегаты сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1317 Т, 4559051) Жуу сорғысы

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1317 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жуу сорғысы, бұрғылау қондырғысы үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері
Қосымша сипаттама	Мән: F-1000 сорғы агрегаты
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Буровой насос F1000 (5000psi) для буровой установки ZJ-40

Номинальная выходная мощность не менее - 735kw(1000HP);

Номинальное число ходов поршня не менее - 140 ударов/м (140SPM);

Длина хода не менее – 254 mm (10″);

Передаточное число шестерни не менее - 4.2071;

Максимальное рабочее давление не менее - 34.5MPa;

Полость насоса не менее - API #6;

Максимальный диаметр цилиндровой втулки – 170mm;

Максимальная теоретическая производительность не менее – 40,36 л/сек;

Максимальное насосное давление цилиндровой втулки - 16.4MPa (2410 psi);

Диаметр всасывающей трубы не менее - 305mm(12″);

Диаметр нагнетательной линии не менее - 5 1/8″5000psiФланец;

Диаметр маленького шестерёнчатого вала - 196.9mm(7 ¾″);

Шпонка - 50.8x50.8mm(2x2″);

В комплект насоса должно входить:

Буровой насос F1000 (5000psi);

Основание для установки самого насоса и электродвигателя через клиноременную передачу;

Насос обмыва и охлаждения штоков с приводом от вала насоса через ременную передачу;

Пневмокомпенсатор KB-75H (20gal5000psi);

Куб нагнетательного манифольда 15″(внутри установлен фильтр);

Предохранительный клапан срезного типа JA-3H (5000psi);

Вибростойкий манометр с фланцевым соединением (0—40MPa);

В насосе должны быть установлены втулки керамические, поршни полиуретановые Ø6 ¾” in;

Ременное передаточное устройство – 1 комплект;

Диаметр колеса ременной передачи – Ø535/Ø875мм;

Тип ремня 5ZV25J-7100 – три штуки;

Ременный шкив Ø875мм (KR107.30.90.07) (на V-образный ремень 25J, 15 ручьев) 1 штука на один насос;

Наружный диаметр 875 мм

Внутренный диаметр 196.9mm(7 ¾″);

Ширина 380 ммм

Приспособления для снятия втулки, гнезд клапанов в комплекте с ручным гидронасосом;

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263220 , Насосный агрегат для буровой установки способом Открытый тендер

Лот № 1 (1317 Т, 4559051) Насос промывочный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1317 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос промывочный, для буровой установки
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы
Дополнительная характеристика	Значение: Насосный агрегат F-1000
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Буровой насос F1000 (5000psi) для буровой установки ZJ-40

Номинальная выходная мощность не менее - 735kw(1000HP);

Номинальное число ходов поршня не менее - 140 ударов/м (140SPM);

Длина хода не менее – 254 mm (10″);

Передаточное число шестерни не менее - 4.2071;

Максимальное рабочее давление не менее - 34.5MPa;

Полость насоса не менее - API #6;

Максимальный диаметр цилиндровой втулки – 170mm;

Максимальная теоретическая производительность не менее – 40,36 л/сек;

Максимальное насосное давление цилиндровой втулки - 16.4MPa (2410 psi);

Диаметр всасывающей трубы не менее - 305mm(12″);

Диаметр нагнетательной линии не менее - 5 1/8″5000psiФланец;

Диаметр маленького шестерёнчатого вала - 196.9mm(7 ¾″);

Шпонка - 50.8x50.8mm(2x2″);

В комплект насоса должно входить:

Буровой насос F1000 (5000psi);

Основание для установки самого насоса и электродвигателя через клиноременную передачу;

Насос обмыва и охлаждения штоков с приводом от вала насоса через ременную передачу;

Пневмокомпенсатор KB-75H (20gal5000psi);

Куб нагнетательного манифольда 15″(внутри установлен фильтр);

Предохранительный клапан срезного типа JA-3H (5000psi);

Вибростойкий манометр с фланцевым соединением (0—40MPa);

В насосе должны быть установлены втулки керамические, поршни полиуретановые Ø6 ¾” in;

Ременное передаточное устройство – 1 комплект;

Диаметр колеса ременной передачи – Ø535/Ø875мм;

Тип ремня 5ZV25J-7100 – три штуки;

Ременный шкив Ø875мм (KR107.30.90.07) (на V-образный ремень 25J, 15 ручьев) 1 штука на один насос;

Наружный диаметр 875 мм

Внутренный диаметр 196.9mm(7 ¾″);

Ширина 380 ммм

Приспособления для снятия втулки, гнезд клапанов в комплекте с ручным гидронасосом;

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич
Дата подписания	06.11.2026