ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263240 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (5553-7 Т, 4559151) Орауыш сым

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5553-7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Орауыш сым, марка ПЭТВ-2
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт және күзет дабылы мен телекоммуникациялық жүйелерді монтаждауға арналған кабельдер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Орау сымы d 0,50 ПЭТВ-2 (3591100030:17)
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр.Сейфулина, 433, ЦС №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПЭТВ-2 сымы электр машиналардың аппараттар мен құрылғылардың орамаларын жасау үшін қолданылады.

П - сым

Э - эмальданған

Т - ыстыққа төзімді (қыздыруға төзімді).

В - оқшаулау - қалындығы жұқартылған беріктігі жоғары эмаль қабаты (2 тип)

Сым эмальданған ыстыққа төзімді беріктігі жоғары полиэфирелі лак оқшаулау 2-турі

Талсымы мыстан жасалған сым диаметрі 0.50 мм

Температураға төзімділік классы 130* С

Жылу соққысы 155 С.

Термопластика - 200 С

Колданылатын лак — полиэфирден

Үзу кернеуі - кемінде 4 900 В.

Стандартты еріткішке төзімділік - тұрақты

Ресурс - 20 000 сағат

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 26606-85	315680	Межгосударственный стандарт	Провода обмоточные с эмалево-волокнистой, волокнистой, пластмассовой и пленочной изоляцией. Общие технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е43	СССР (СССР)	28	Провода	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 09.09.1985 № 2882	01.01.1988	

Қол қойған Адеева Меруерт Мухалиевна
Қол қойылған күні 22.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263240
способом Открытый тендер

Лот № 21 (5553-7 Т, 4559151) Провод обмоточный

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5553-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод обмоточный, марка ПЭТВ-2
Наименование категории ОКТРУ	Кабели и провода силовые, универсальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Провод обмоточный d 0,50 ПЭТВ-2 (3591100030:17)
Количество	40.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 имени Б. Оразбаева, пр. Сейфулина, 433, ЦС №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Провод ПЭТВ-2 используется для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов

П — провод

Э — эмалированный

Т — теплостойкий (нагревастойкий).

В — изоляция — слой высокопрочной эмали утонченной толщины (тип 2)

Провод эмалированный теплостойкий высокопрочный. изоляция из полиэфирного лака тип 2

Жила медная проволока, диаметр 0,50 мм

Класс нагревостойкости 130 С

Тепловой удар 155 С.

Термопластичиость — 200* С

Применяемый лак — полиэфирный

Пробивное напряжение — не менее 4 900 В

Стойкость к стандартному растворителю — устойчив

Ресурс — 20 000 час

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 26606-85	315680	Межгосударственный стандарт	Провода обмоточные с эмалево-волокнистой, волокнистой, пластмассовой и пленочной изоляцией. Общие технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е43	СССР (СССР)	28	Провода	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 09.09.1985 № 2882	01.01.1988

Подписал Адеева Меруерт Мухалиевна

Дата подписания 22.10.2026