ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263337 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (850 Т, 4559447) Тәж

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	850 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тәж, арнайы және мамандандырылған техника үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сорғы жабдықтарының компоненттері мен аксессуарлары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: GR42 муфтасының серпімді элементі
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

GR42 муфтасының серпімді элементі — бұл сорғы муфтасының ішкі эластикалық кірістірмесі, ол екі жарты муфтаның арасына орнатылады (көбінесе «жұлдызша» деп аталады). Негізгі міндеті — дірілді, соққыны сөндіру және біліктердің аздаған сәйкессіздігін өтеу. Қысу режимінде жұмыс істеп, айналу моментін береді. ISO 14691

GR42 сипаттамалары

Элемент диаметрі ØD, мм: 95

Элемент биіктігі N, мм: 20

Шығыңқы бөлік биіктігі S, мм: 3

Орталық тесік диаметрі, мм: 46

Жұмыс температурасы, °C: -30...+140

Материалы: полиуретан

Түсі: сары / қызыл

Қаттылығы: ~92–98 Shore A (түске байланысты)

Айналу моменті:

Номиналды: ~450 Н·м

Максималды: ~900 Н·м дейін

Максималды айналу жылдамдығы: 6000 айн/мин дейін

Жапырақша саны: 8

Қосымша

Упругий элемент муфты GR42.pdf

Қол қойған	Жунусов Асхат Балтабекович
Қол қойылған күні	18.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263337
способом Открытый тендер

Лот № 4 (850 Т, 4559447) Венец

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	850 Т
Наименование и краткая характеристика	Венец, для специальной и специализированной техники
Наименование категории ОКТРУ	Комплектующие и аксессуары насосного оборудования
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Упругий элемент муфты GR42
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Упругий элемент муфты GR42 — это внутренняя эластичная вставка муфты насосов, которая устанавливается между двумя полумуфтами (часто называют «звёздочка»). Основная задача — гасить вибрации, удары и компенсировать небольшие несоосности валов. Работает на сжатие и передаёт крутящий момент. ISO 14691

Характеристики GR42

Диаметр элемента ØD, мм: 95

Высота элемента N, мм: 20

Высота выступа S, мм:3

Диаметр центрального отверстия, мм: 46

Рабочая температура, С°: -30 +140

Материал: полиуретан

Цвет: Желтый/красный

Твёрдость: ~92–98 Shore A (зависит от цвета)

Крутящий момент:

номинальный: ~450 Н·м

максимальный: до ~900 Н·м

Максимальные обороты: до ~6000 об/мин

Количество лепестков: 8

Приложение

Упругий элемент муфты GR42.pdf

Подписал	Жунусов Асхат Балтабекович
Дата подписания	18.11.2026