ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263469 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (53 Т, 4559777) Реагент

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Embімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	53 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Реагент, мұнай өңдеу шикізатын галогенді қосылыстардан тазалауға арналған, адсорбент
ТЖҚЖС санаттың атауы	Зертханалық талдауға арналған химиялық реагенттер (V07AZ)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Көпфункционалды реагент._x000D_
Саны	41.700
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Көпфункционалды реагент

Көпфункционалды реагент мыналарға арналған:

1. Тұтқырлығы жоғары мұнай және су-мұнай эмульсияларын өндіретін ұңғымалардың өнімділігін кешенді арттыруға.

2. Өнімді коллекторлардың сүзу сипаттамаларын жақсарту мақсатында ұңғымаларды сөндіруге.

3. Қатты беттерде асфальт-шайыр-парафин шөгінділерінің (бұдан әрі – АШПШ) түзілуін болдырмауға.

4. Мұнай мен су-мұнай эмульсиясының СКҚ және құбырлар бойымен қозғалысы кезінде гидравликалық кедергілерді төмендетуге, сондай-ақ ұңғымалардағы қысым төмендеген кезде газдың бөлінуін баяулатуға.

5. Құбырлар мен қабаттың түп маңы аймағын АШПШ-дан тазартуға және АШПШ түзілуін тежеуге.

6. Мұнайды кәсіпшілік жағдайында және ұңғыма ішінде деэмульсиялауға.

7. Құрамында мұнай бар ағынды сулармен қоршаған ортаның ластануын болдырмауға.

8. Су-мұнай эмульсияларын бұзуға.

Техникалық сипаттамалары:

Сыртқы түрі – қозғалмалы тұтқыр сұйықтық;

Көбік пен аз мөлшердегі тұнбаның болуына жол беріледі;

Түсі – ашық қоңырдан қоңыр түске дейін;

Беттік-белсенді заттың массалық үлесі, %, кемінде – 40,0;

Қату температурасы, °С – минус 30.

Өнім беруші химиялық реагентті қолдану салдарынан технологиялық режим бұзылған жағдайда химиялық реагентті қолдануды бақылауды және техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге тиіс.

Өнім беруші Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №302 «Химиялық өнімдердің қауіпсіздігі туралы» Заңының 11-бабына сәйкес химиялық өнімнің өмірлік циклі кезеңдерінде оның қауіпсіздігіне өндірістік бақылауды қамтамасыз етуге тиіс.

Жеткізілген реагентті қолдану нәтижесінде технологиялық процестер нашарлаған жағдайда, өнім беруші келтірілген залалды толық көлемде өтеу бойынша материалдық жауапкершілік көтереді, сондай-ақ жеткізілген реагенттің барлық партиясын тиімділігі жоғары (жетілдірілген) химиялық реагентке 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, анықталған сәттен бастап, тегін ауыстыруға міндетті.

Жеткізу көлемі кемінде 200 литр болатын ыдыстарда жүзеге асырылуы тиіс. Әрбір ыдыс тиісті түрде пломбалануы тиіс. Көрсетіледі (өнім беруші толтырады): Тауарды жеткізу кезінде ыдыста техникалық ерекшелікке сәйкес жеткізілетін өндірістік объектінің атауы («Ембімұнайгаз» АҚ) қосымша көрсетілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	СТ РК 3355-2018	395924	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Промышленность нефтяная и нефтехимическая Реагенты для промывки скважин Общие технические условия	Настоящий стандарт (далее – стандарт) распространяется на реагенты для промывки скважин (далее – реагенты), предназначенные для удаления парафиновых и асфальтосмолистых отложений в скважинах, на этапах процессов разведки, подготовки, добычи, консервации, ликвидации и ремонта нефтегазовых месторождениях	Нет ()	0	Поверхностно-активные вещества	Действует		01.01.2020

Қол қойған Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Қол қойылған күні 19.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263469
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (53 Т, 4559777) Реагент

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	53 Т
Наименование и краткая характеристика	Реагент, для очистки сырья нефтепереработки от галогенных соединений, адсорбент
Наименование категории ОКТРУ	Химические реагенты для лабораторного анализа (V07AZ)
Дополнительная характеристика	Описание: Многофункциональный реагент._x000D_
Количество	41.700
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Многофункциональный реагент.

Многофункциональный реагент предназначен для:

1. Комплексного повышения производительности скважин, продуцирующих высоковязкие нефти и водонефтяные эмульсии.

2. Глушения скважин для улучшения фильтрационных характеристик продуктивных коллекторов.

3. Предотвращения образования асфальто-смоло-парафиновых отложений (далее-АСПО) на твердых поверхностях.

4. Снижения гидравлических сопротивлений при движении нефти и водонефтяной эмульсии в НКТ и трубах, замедления газоотделения при падении давления в скважинах.

5. Очистки и ингибирования труб и призабойной зоны пласта от АСПО.

6. Внутри промысловой и внутрискважинной деэмульсации нефти.

7. Предотвращения загрязнения окружающей среды нефтесодержащими сточными водами.

8. Разрушения водонефтяных эмульсий.

Технические характеристики:

Внешний вид - подвижная вязкая жидкость.

Допускается - наличие пены и незначительного осадка.

Цвет - от светло-коричневого до бурого.

Массовая доля поверхностно активного вещества, %, не менее - 40,0;

Температура застывания, градус - минус 30.

Поставщик должен обеспечить контроль и техническое сопровождения за применением химического реагента при нарушении технологического режима вследствие применения данного химического реагента. Поставщик должен обеспечивать производственный контроль за безопасностью химической продукций на стадиях ее жизненного цикла в соответствии со ст.11 закона Республики Казахстан от 21.07.2007г. №302, «О безопасности химического продукций»

В случае ухудшения технологических процессов, происшедшие в результате применения поставленного реагента, поставщик несет полную материальную ответственность по возмещению ущерба, также произвести бесплатную замену всей поставленной партии реагента наболее эффективный (доработанный) химического реагентав, в срок до 30 календарных дней с момента обнаружениям.

Поставку необходимо производить в таре объемом не менее-200 литров. Каждая тара должна быть с соответствующей пломбировкой. Указать (заполняется поставщиком): При поставке товара дополнительно указать на таре производственный объект поставки (АО «Эмбамунайгаз») согласно технической спецификаций.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК 3355-2018	395924	Национальный стандарт Республики Казахстан	Промышленность нефтяная и нефтехимическая Реагенты для промывки скважин Общие технические условия	Настоящий стандарт (далее – стандарт) распространяется на реагенты для промывки скважин (далее – реагенты), предназначенные для удаления парафиновых и асфальтосмолистых отложений в скважинах, на этапах процессов разведки, подготовки, добычи, консервации, ликвидации и ремонта на нефтегазовых месторождениях	Нет ()	0	Поверхностно-активные вещества	Действует		01.01.2020

Подписал Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Дата подписания 19.10.2026