ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (898-1 Т, 4560118) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	898-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, шойын, өлшемі 50 мм дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 32 Ру 16 муфтасы бар шойыннан жабылатын клапан, 15кч18п түрі, МЕМСТ 9697-87
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000015
Атауы	клапан
Қысқаша сипаттамасы	бекіткіш,шойын , өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттамасы	Жалғастырғыш шойын бекіткіш шұра, Ду 32 Ру 16, типі 15кч18п, МЕМСТ 9697-87

Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Бекіткіш шойын клапаны Шартты диаметрі (Ду / DN): 32 мм Шартты / номиналды қысымы (Ру / PN): 1,6 МПа Корпус материалы: иілгіш шойын (КЧ 30-6 Ф маркасы) Бекіткіштің тығыздағышы: Фторпласт (белгілеудегі "п" әрпі) Жұмыс ортасы: Су, бу, ауа Жұмыс ортасының максималды температурасы: +225 °С дейін Қосылу түрі: жалғастырушы (МЕМСТ 6527-68 сәйкес құбырлы цилиндрлік бұранда) Басқару (жетек): Қолмен (маховик) Бекіткіштің тығыздық класы: МЕМСТ 9544-2015 сәйкес "D" класы Орнату орны: Құбырдағы кез келген. Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосударственный стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения:	СССР (СССР)	5	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР от 29.07.68	01.07.1969

2	Иә	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 11 (898-1 Т, 4560118) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	898-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, чугунный, размер до 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вентиль запорный чугунный муфтовый Ду 32 Ру 16, типа 15кч18п, ГОСТ 9697-87
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000015
Наименование	клапан
Краткая характеристика	запорный, чугунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Вентиль запорный чугунный муфтовый, Ду 32 Ру 16, типа 15кч18п, ГОСТ 9697-87

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Клапан запорный чугунный Условный диаметр (Ду / DN): 32 мм Условное / номинальное давление (Ру / PN): 1,6 МПа Материал корпуса: Ковкий чугун (марка КЧ 30-6 Ф) Уплотнение затвора: Фторопласт (буква «п» в обозначении) Рабочая среда: Вода, пар, воздух Максимальная температура рабочей среды: до +225 °С Тип присоединения: Муфтовое (трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6527-68) Управление (привод): Ручное (маховик) Класс герметичности затвора: Класс «D» по ГОСТ 9544-2015 Установочное положение: Любое на трубопроводе Особые требования к арматуре: не имеет

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосударственный стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения:	СССР (СССР)	5	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР от 29.07.68	01.07.1969

2	Да	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026