ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (893-1 Т, 4560115) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	893-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 80 Ру 64 болат қақпақ клапаны 30с76нж түрі, МЕМСТ 9698-86
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000006
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттама	Сыналы,болат, шартты өтпелі 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Болат ысырма, МЕМСТ 9698-86, 30с76 нж т ипті, Ду 80 Ру 64

Өнімнің техникалық сипаттамалары	Конструкция типі: Сыналы болат ысырмасы Шартты диаметрі (Ду / DN): 80 мм. Номиналды / жұмыс қысымы (Ру / PN): 6,4 МПа Бекіткіш/ сына түрі: Сына (екі дискілі немесе қатты сына). Айналдырық дизайны: тартылатын. Қосылу түрі: ернемекті (МЕМСТ бойынша). Жұмыс ортасы: су, бу, мұнай, сұйық және газ тәрізді мұнай өнімдері, табиғи газ және басқа да агрессивті емес орта. Жұмыс ортасының температурасы: -40 °С-тан +425 °С-қа дейін. Тығыздық класы: МЕМСТ 9544 бойынша "А", "В" немесе "С". Құрылыс ұзындығы (L): 310-321 мм (өндіруші зауытқа байланысты). Салмағы (салмағы): 46-дан 52 кг-ға дейін. Басқару: қолмен (маховик). Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 14 (893-1 Т, 4560115) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	893-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка стальная Ду 80 Ру 64 типа 30с76нж, ГОСТ 9698-86
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000006
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Задвижка стальная, Ду 80 Ру 64, типа 30с76нж, ГОСТ 9698-86

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка клиновая стальная Условный диаметр (Ду / DN): 80 мм. Номинальное / рабочее давление (Ру / PN): 6,4 МПа Тип затвора / клина: клиновой (двухдисковый или жесткий клин). Конструкция шпинделя: выдвижной. Тип присоединения: фланцевое (по ГОСТ). Рабочая среда: вода, пар, нефть, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ и другие неагрессивные среды. Температура рабочей среды: от -40 °C до +425 °C. Класс герметичности: «A», «B» или «C» по ГОСТ 9544. Строительная длина (L): 310–321 мм (в зависимости от завода-изготовителя). Масса (вес): от 46 до 52 кг. Управление: ручное (маховик). Особые требования к арматуре: не имеет.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026