ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (885-1 Т, 4560096) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	885-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 100 Ру 16 шойын фланецті қол ысырма клапаны 30ч6бр түрі, МЕМСТ 9698-86
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.330.000001
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттама	сыналы, шойын, шартты өтпелі 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Қолмен басқарылатын ернемекті шойын ысырма, МЕМСТ 9698-86, 30ч6бр типті, Ду 100 Ру 16

Өнімнің техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Сыналы,шойын ысырма Шартты өтпелі (Ду / DN): 100 мм Шартты қысымы (Ру / PN): 1,6 МПа Қосылу түрі: ернемекті (МЕМСТ бойынша, бекіту саңылауы саны-8 дана, саңылаудың диаметрі - 18 мм) Корпус материалы: сұр шойын (СЧ20 / GG20) Тығыздық (бекіткіш): жез / қола (30ч6бр белгісіндегі " бр " белгісі) Жұмыс ортасы: су, бу Жұмыс ортасының максималды температурасы: +225 °С дейін (қоршаған орта температурасы -15-тен +40 °С-қа дейін) Құрылыс ұзындығы (L): 230 мм Құрылыс биіктігі: 330-380 мм (өндірушіге байланысты, мысалы, ЛМЗ) Салмағы: 29,45 кг-нан 34,5 кг-ға дейін Басқару: қолмен (штурвал) Айналдырықтағы айналу кезені: шамамен 55 Н м Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 33 (885-1 Т, 4560096) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	885-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка чугунная фланцевая ручная Ду 100 Ру 16 типа 30ч6бр, ГОСТ 9698-86
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.330.000001
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Задвижка чугунная фланцевая ручная, Ду 100 Ру 16, типа 30ч6бр, ГОСТ 9698-86

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка клиновая, чугунная Условный проход (Ду / DN): 100 мм Условное давление (Ру / PN): 1,6 МПа Тип присоединения: фланцевое (по ГОСТ, количество крепежных отверстий — 8 шт., диаметр отверстий — 18 мм) Материал корпуса: серый чугун (СЧ20 / GG20) Уплотнение (затвор): латунь / бронза (обозначение «бр» в маркировке 30ч6бр) Рабочая среда: вода, пар Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C (при температуре окружающей среды от -15 до +40 °C) Строительная длина (L): 230 мм Строительная высота: 330 – 380 мм (в зависимости от производителя, например, ЛМЗ) Масса: от 29,45 кг до 34,5 кг Управление: ручное (штурвал) Крутящий момент на шпинделе: около 55 Н·м Особые требования к арматуре: не имеет.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026