ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 34 (886-1 Т, 4560095) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	886-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 80 Ру 16 шойын фланецті қол ысырма клапаны 30ч6бр түрі, МЕМСТ 9698-86
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.330.000001
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттама	сыналы, шойын, шартты өтпелі 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Қолмен басқарылатын ернемекті шойын ысырмасы, МЕМСТ 9698-86, 30ч6бр типті, Ду 80 мм Ру 16

Өнімнің техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Сыналы шойын ысырма Номиналды диаметрі Ду, мм: 80 Номиналды қысымы Ру, МПа: 1,6 Басқару түрі: қолмен (штурвалмен) Құбырға қосылу: ернемекті Жұмыс ортасы: су, бу Жұмыс ортасының максималды температурасы: +225 °С дейін (минимум -5 ° С) Тығыздық материалы (корпустағы және дискілердегі сақиналар): жез (30ч6бр белгісіндегі " бр " белгісі) Корпус материалы: сұр шойын Құрылыс ұзындығы: 210 мм Құрылыс биіктігі (Н): шамамен 300-310 мм Салмағы: 18,89 кг-нан 28,1 кг-ға дейін (өндірушіге байланысты, мысалы, ЛМЗ) Жұмыс орны: кез келген (көлденең немесе тік) Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 34 (886-1 Т, 4560095) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	886-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка чугунная фланцевая ручная Ду 80 Ру 16 типа 30ч6бр, ГОСТ 9698-86
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.330.000001
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Задвижка чугунная фланцевая ручная, Ду 80 Ру 16, типа 30ч6бр, ГОСТ 9698-86

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка клиновая чугунная Номинальный диаметр Ду, мм: 80 Номинальное давление Ру, МПа: 1,6 Тип управления: ручное (со штурвалом) Присоединение к трубопроводу: фланцевое Рабочая среда: вода, пар Максимальная температура рабочей среды: до +225 °С (минимальная около -5 °С) Материал уплотнения (кольца в корпусе и дисках): латунь (обозначение «бр» в маркировке 30ч6бр) Материал корпуса: серый чугун Строительная длина: 210 мм Строительная высота (Н):около 300 – 310 мм Масса: от 18,89 кг до 28,1 кг (зависит от завода-изготовителя, например, ЛМЗ) Рабочее положение: любое (горизонтальное или вертикальное) Особые требования к арматуре: не имеет.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026