ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (905-1 Т, 4560110) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	905-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, шойын, өлшемі 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 50 Ру 16 муфтасы бар шойын ысырма клапаны, 15кч18п түрі, МЕМСТ 9697-87
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.530.000002
Атауы	клапан
Қысқаша сипаттамасы	бекіткіш,шойын, өлшемі 50-450 мм
Қосымша сипаттамасы	Бекіткіш шойын жалғастырғыш шұра, Ду 50 мм, Ру 16, типі 15кч18п, МЕМСТ 9697-87

Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Бекіткіш,шойын клапаны Шартты өткелі (Ду/ DN): 50 мм Шартты қысымы (Ру / PN): 1,6 МПа Жұмыс ортасы: су, су буы, ауа Жұмыс ортасының максималды температурасы: +225 °С дейін Қоршаған орта температурасы: -30-дан +50 ° С-қа дейін Корпус материалы: иілгіш шойын (КЧ 30-6-Ф маркалары) Қосылу түрі: жалғастырғыш (МЕМСТ 6527-68 сәйкес ішкі бұрандамен) Басқару түрі: Қолмен (маховикпен) Бекіткіштің тығыздық класы: МЕМСТ 9544-2015 бойынша "D" класы (немесе тығыздағыштың модификациясына байланысты "С") Құрылыс ұзындығы: 200 мм Салмағы: шамамен 2,79-3,76 кг (өндіруші зауытқа және орындалуына байланысты) Құбырдағы орнату жағдайы: кез келген Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы							

							герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах						
1	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов		Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации						
2	Иә	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосударственный стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения:	СССР (СССР)	5	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР от 29.07.68	01.07.1969

3	Иә	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 19 (905-1 Т, 4560110) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	905-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, чугунный, размер 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вентиль запорный чугунный муфтовый Ду 50 Ру 16, типа 15кч18п, ГОСТ 9697-87
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.530.000002
Наименование	клапан
Краткая характеристика	запорный, чугунный, размер 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Вентиль запорный чугунный муфтовый, Ду 50 Ру 16, типа 15кч18п, ГОСТ 9697-87

Технические характеристики товара	Тип конструкции: клапан запорный, чугунный Условный проход (Ду / DN):50 мм Условное давление (Ру / PN): 1,6 МПа Рабочая среда: Вода, водяной пар, воздух Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C Температура окружающей среды: от -30 до +50 °C Материал корпуса: Ковкий чугун (марки КЧ 30-6-Ф) Тип присоединения: Муфтовое (с внутренней резьбой по ГОСТ 6527-68) Тип управления: Ручной (с помощью маховика) Класс герметичности затвора: Класс «D» (или «C» в зависимости от модификации уплотнения) по ГОСТ 9544-2015 Строительная длина: 200 мм Масса: Около 2,79 – 3,76 кг (в зависимости от завода-изготовителя и исполнения) Установочное положение на трубопроводе: Любое Особые требования к арматуре: не имеет

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавл						

1	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	ивает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2018

						видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации						
2	Да	ГОСТ 6527-68	308675	Межгосударственный стандарт	Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения:	СССР (СССР)	5	Фланцы, муфты и соединения	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР от 29.07.68	01.07.1969

3	Да	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026