ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 31 (901-1 Т, 4560098) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	901-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, шойын, өлшемі 50 мм дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 15 Ру 16 муфтасы бар шойын ысырма клапаны,15кч18п түрі, МЕМСТ 9697-87
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000015
Атауы	клапан
Қысқаша сипаттамасы	Бекіткіш,шойын, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттамасы	Бекіткіш шойын жалғастырғыш шұра Ду15, Ру 16, типі 15кч18п, МЕМСТ 9697-87

Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Бекіткіш,шойын клапаны Шартты диаметрі (Ду / DN): 15 мм Шартты қысымы (Ру / PN): 1,6 МПа Жұмыс ортасы: су, бу, қауіпті емес және агрессивті емес сұйықтықтар Ортаның максималды температурасы: +225 ° С дейін Корпус материалы: иілгіш шойын (КЧ 30-6 Ф) Қосылу түрі: жалғастырушы (құбырлы цилиндрлік бұранда) Жетек түрі: қолмен (маховик / штурвал) Бекіткіштің тығыздық класы: "С" / " D " (орындалуына және стандарттарына байланысты) Құрылыс ұзындығы: 89-90 мм Салмағы: шамамен 0,43-0,7 кг (өндіруші зауытқа байланысты) Орнату орны: кез келген Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 31 (901-1 Т, 4560098) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	901-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, чугунный, размер до 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вентиль запорный чугунный муфтовый Ду 15 Ру 16, типа 15кч18п, ГОСТ 9697-87
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000015
Наименование	клапан
Краткая характеристика	запорный, чугунный, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Вентиль запорный чугунный муфтовый Ду 15 Ру 16, типі 15кч18п, ГОСТ 9697-87

Технические характеристики товара	Тип конструкции: клапан запорный, чугунный Условный диаметр (Ду / DN): 15 мм Условное давление (Ру / PN): 1,6 МПа Рабочая среда: вода, пар, неопасные и неагрессивные жидкости Максимальная температура среды: до +225 °C Материал корпуса: ковкий чугун (КЧ 30-6 Ф) Тип присоединения: муфтовое (трубная цилиндрическая резьба) Тип привода: ручной (маховик / штурвал) Класс герметичности затвора: «C» / «D» (в зависимости от исполнения и стандартов) Строительная длина: 89–90 мм Масса: около 0,43 – 0,7 кг (в зависимости от завода-изготовителя) Установочное положение: любое Особые требования к арматуре: не имеет

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026