ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (912-1 Т, 4560105) Клапан

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	912-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, тиекті, болат, өлшемі 50 мм дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 25 Ру 16 шарикті дәнекерленген болат өшіру клапаны 11с67п түрі, МЕМСТ 21345-2005
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.550.000003
Атауы	клапан
Қысқаша сипаттамасы	бекіткіш,болат, өлшемі 50 мм дейін
Қосымша сипаттамасы	Дәнекерленген шар тәрізді болат бекіткіш шұра, Ду 25, Ру 16, типі 11с67п, МЕМСТ 21 345-2005

Тауардың техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Бекіткіш болат клапаны Шарты өткелі (Ду): 25 мм. Жұмыс қысымы (Ру): 1,6 МПа. Қосылу түрі: дәнекерленген (ерітіп жабыстырылған). Корпус материалы: көміртекті болат (әдетте 20 маркалы болат). Шар/жалпы тығыздауышы: фторпласт (PTFE). Өткелі: толық өтпелі. Басқару: қолмен (тұтқа немесе рычаг). Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 21345-2005	336787	Межгосударственный стандарт	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Распространяется на шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250. Не распространяется на краны: - работающие в системе АЭ работающие в режиме регулирования из неметаллических материалов футерованные	Российская Федерация ( )	19	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 24 (912-1 Т, 4560105) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	912-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, запорный, стальной, размер до 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вентиль запорный стальной шаровый вварной Ду 25 Ру 16 тип 11с67п ГОСТ 21345-2005
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.550.000003
Наименование	клапан
Краткая характеристика	запорный, стальной, размер до 50 мм
Дополнительная характеристика	Вентиль запорный стальной шаровый вварной, Ду 25 Ру 16, тип 11с67п, ГОСТ 21345-2005

Технические характеристики товара	Тип конструкции: клапан запорный, стальной Условный проход (Ду): 25 мм. Рабочее давление (Ру): 1,6 МПа. Тип присоединения: вварной (под приварку). Материал корпуса: углеродистая сталь (обычно сталь 20). Уплотнение шара/тотла: фторопласт (PTFE). Проход: полнопроходной. Управление: ручное (рукоятка или рычаг). Особые требования к арматуре: не имеет

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 21345-2005	336787	Межгосударственный стандарт	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Распространяется на шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250. Не распространяется на краны: - работающие в системе АЭ работающие в режиме регулирования из неметаллических материалов футерованные	Российская Федерация ( )	19	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026