ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 28 (895-1 Т, 4560101) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	895-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 50 Ру 40 болат қақпақ клапаны 30с15нж түрі, МЕМСТ 9698-86
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000006
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттама	сыналы, болат, шартты өтпелі 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Болат ысырма МЕМСТ 9698-86, 30с15нж типті Ду 50 Ру 40

Өнімнің техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Сыналы болат ысырмасы Шартты диаметрі (Ду / DN): 50 мм Шартты қысымы (Ру / PN): 4,0 МПа Корпус материалы: болат (көміртекті болат 20, 25Л) Бекіткіштегі тығыздық: коррозияға төзімді беткі қабат (тот баспайтын болат — «нж») Ортаның жұмыс температурасы: -40°C (немесе -60°c солтүстік нұсқада) +425°C / +450°C дейін Құбырға қосылу түрі: ернемекті Басқару: қолмен (маховик) / беріліс қорабын немесе электр жетегін қосуға болады Құрылыс ұзындығы (L): әдетте 216 мм-ден 250 мм-ге дейін (өндірушіге байланысты) Шамамен салмағы: 15,6-дан 20 кг-ға дейін Тығыздау класы: МЕМСТ 9544-2015 бойынша «А» немесе «В» класы (ТШ зауытына байланысты) Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 28 (895-1 Т, 4560101) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	895-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка стальная Ду 50 Ру 40 типа 30с15нж, ГОСТ 9698-86
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000006
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Задвижка стальная, Ду 50 Ру 40, типа 30с15нж, ГОСТ 9698-86

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка клиновая стальная Условный диаметр (Ду / DN):50 мм Условное давление (Ру / PN): 4,0 МПа Материал корпуса: сталь (углеродистая сталь 20, 25Л) Уплотнение в затворе: коррозионностойкая наплавка (нержавеющая сталь — «нж») Рабочая температура среды: от -40°С (или -60°С в северном исполнении) до +425°С / +450°С Тип присоединения к трубопроводу: фланцевый Управление: ручное (маховик) / возможно подключение редуктора или электропривода Строительная длина (L): обычно от 216 мм до 250 мм (в зависимости от завода-изготовителя) Примерный вес: от 15,6 до 20 кг Класс герметичности: класс «А» или «В» по ГОСТ 9544-2015 (в зависимости от ТУ завода) Особые требования к арматуре: не имеет.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026