ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263600 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (891-1 Т, 4560103) Ысырма

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	891-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реттеуші арматура (ысырмалар, клапандар, крандар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ду 50 Ру 64 болат қақпақ клапаны 31с11нж түрі, МЕМСТ 9698-86
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы	
ТЖҚ БНА коды	281413.350.000006
Атауы	Ысырма
Қысқаша сипаттама	Сыналы,болат ,шартты өтпелі 50-450 мм
Қосымша сипаттама	Болат ысырма, МЕМСТ 9698-86, 31с11нж типті, Ду 50 Ру 64

Өнімнің техникалық сипаттамалары	Конструкция түрі: Сыналы болат ысырмасы, Шартты өтпелі (Ду / DN): 50 мм. Шартты / жұмыс қысымы (Ру / PN): 6,4 МПа Қосылу түрі: ернемекті (МЕМСТ бойынша қосу өлшемдері) немесе ерітіп жабыстырылған. Жұмыс ортасы: су, бу, мұнай, мұнай өнімдері, газ және газ конденсаты. Жұмыс ортасының температурасы: -40°С-тан +300°С-қа дейін (қоршаған ортаның орындалуы мен параметрлеріне байланысты). Беткіштің тығыздығы: мұнай үшін "С"класы және су үшін "Д" класы бойынша (МЕМСТ 9544-2015 сәйкес). Климаттық орындалуы: орташа (У) немесе суыққа төзімді (МЕМСТ 15150-69 сәйкес ХЛ). Басқару: қолмен (маховик) немесе электр жетегін орнату мүмкіндігімен. Арматураға қойылатын арнайы талаптар: жоқ.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Қол қойған Назарова Наталья Анатольевна

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263600
способом Открытый тендер

Лот № 26 (891-1 Т, 4560103) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	891-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Регулирующая арматура (задвижки, клапаны, краны)
Дополнительная характеристика	Характеристика: Задвижка стальная Ду 50 Ру 64 типа 31с11нж, ГОСТ 9698-86
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование	
Код ЕНС ТРУ	281413.350.000006
Наименование	Задвижка
Краткая характеристика	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительная характеристика	Задвижка стальная, Ду 50 Ру 64, типа 31с11нж, ГОСТ 9698-86

Технические характеристики товара	Тип конструкции: Задвижка клиновая, стальная Условный проход (Ду / DN): 50 мм. Условное / рабочее давление (Ру / PN): 6,4 МПа Тип присоединения: фланцевое (присоединительные размеры по ГОСТ) или под приварку. Рабочая среда: вода, пар, нефть, нефтепродукты, газ и газовый конденсат. Температура рабочей среды: от -40°С до +300°С (в зависимости от исполнения и параметров среды). Герметичность затвора: по классу «С» для нефти и «Д» для воды (согласно ГОСТ 9544-2015). Климатическое исполнение: умеренное (У) или хладостойкое (ХЛ по ГОСТ 15150-69). Управление: ручное (маховик) или с возможностью установки электропривода. Особые требования к арматуре: не имеет.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Назарова Наталья Анатольевна

Дата подписания 23.10.2026