# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1263650 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 5 (190 Т, 4560257) Белдік**

**Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.**
**Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 190 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Белдік, сыналы, желдеткіш |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Желдеткіш жетегінің белдігі |
| Қосымша сипаттама | Жалпы сипаттамалар: SPB-1922 тар сына белбеуі |
| Саны | 8.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Профиль түрі: SPB (тар күшейтілген сына). SPA профиліне қарағанда әлдеқайда күшті және массивті.

Ұзындығы: 1922 мм (сымның есептелген жұмыс ұзындығы).

Геометрия:

Жоғарғы бөліктің ені: 16.3 ММ.

Биіктігі: 13 мм

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р/с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 1284.1-89 | 307897 | Межгосударственный стандарт | Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля | Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха: | СССР (СССР) | 11 | Ременные приводы и их компоненты | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4109 | 01.01.1991 |

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 20.10.2026

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1263650**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 5 (190 T, 4560257) Ремень**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/**

**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 190 T |
| Наименование и краткая характеристика | Ремень, клиновый, вентиляторный |
| Наименование категории ОКТРУ | Ремень привода вентилятора |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Узкоклиновой ремень SPB-1922 |
| Количество | 8.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип профиля: SPB (узкий усиленный клин). Значительно мощнее и массивнее профиля SPA.

Длина : 1922 мм (расчетная рабочая длина по корду).

Геометрия:

Ширина верхней части: 16.3 мм.

Высота: 13 мм.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 1284.1-89 | 307897 | Межгосударственный стандарт | Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля | Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха: | СССР (СССР) | 11 | Ременные приводы и их компоненты | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4109 | 01.01.1991 |

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 20.10.2026