ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263650 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (191 Т, 4560258) Белдік

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	191 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сыналы, желдеткіш
ТЖҚЖС санаттың атауы	Желдеткіш жетегінің белдігі
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: SPA800 ТАР СЫНА БЕЛБЕУІ
Саны	26.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Профиль түрі: SPA (тар сына). Стандартты "А" белбеуіне қарағанда көбірек қуат береді, сонымен бірге аз орын алады.

Ұзындығы: 800 мм (есептелген жұмыс ұзындығы).

Геометрия:

Жоғарғы беттің ені: 12.7 мм.

Биіктігі: 10 мм

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 1284.1-89	307897	Межгосударственный стандарт	Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха:	СССР (СССР)	11	Ременные приводы и их компоненты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4109	01.01.1991

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 20.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263650
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (191 Т, 4560258) Ремень

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	191 Т
Наименование и краткая характеристика	Ремень, клиновый, вентиляторный
Наименование категории ОКТРУ	Ремень привода вентилятора
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: УЗКОКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ SPA800
Количество	26.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип профиля: SPA (узкий клин). Передает больше мощности, чем стандартный ремень «А», занимая при этом меньше места.

Длина : 800 мм (расчетная рабочая длина).

Геометрия:

Ширина верхней грани: 12.7 мм.

Высота: 10 мм.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 1284.1-89	307897	Межгосударственный стандарт	Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха:	СССР (СССР)	11	Ременные приводы и их компоненты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4109	01.01.1991

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 20.10.2026