ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264641 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (5760-1 Т, 4563188) Етіктер

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: АҚ "Волковгеология"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5760-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, жалпы тағайындалымдағы, ерлердікі, керзіден, іші жылы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш етіктер
Қосымша сипаттама	-
Саны	2000.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Кызылординская область, Шиелийский р-он, п. Шиели
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	**Сипаттамның атауы**	**Параметрлері**
1	Қызметтер тізімі	Қысқы арнайы етік
2	Қызметтің мақсаты (сипаттамасы)	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы
		Мақсаты: төмен температуралардың әсер ету жағдайларында механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден жәнежалпы өндірістік ластанулардан қорғау үшін.Техникалық сипаттама: қорғаныс металл науасы бар жылы былғары етік. Арнайы аяқ киім нормативтік құжаттарға, ГОСТ 12.4.137-84 жалпы техникалық талаптарына сәйкес келуі керек. Қорғау қасиеттері бойынша шартты белгі: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс,

		К 20, Щ 20, Мп. 2.18.3. Аяқ киімнің жоғарғы жағы Қалыңдығы кемінде 2,0 мм хромды илеудің табиғи ыстыққа төзімді былғары. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары 120 Н/см-ден кем емес үзілуге беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбінің үстімен қосылуынан басқа). Табан: екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан /термополиуретан).Жоғарғы қабат соққы жүктемелерін сөндіретін амортизациялық қасиеттері бар PU (полиуретаннан) жасалуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (жылу полиуретаны) жасалуы керекжәне деформация мен абразияға төзімді болуы керек. Арнайы қоспалары бар табанда түрлі-түсті кірістірулердің болуы, тіпті дымқыл және майлы беттерде де табанның сырғуына төзімділікті арттырады.Табан төмен температуралар (минус 35 °С дейін), жоғары температуралар (120 °с дейін) кезінде бетпен жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың – мұнайдың, майлардың, мұнай өнімдерінің, қышқылдардың және сілтілердің әсеріне 20% - ға дейін (К 20, Щ 20) төзімді болуы тиіс.Табанның профилі (протектордың суреті) бетіне жақсы адгезияны қамтамасыз етуі керек. Өкше және мұрын астарының болуы.Аяқ киім табанының материалы 2 Н /мм2 кем емес беріктікке және шор бойынша 70 бірліктен аспайтын қаттылыққа ие болуы тиіс.Табан бейінінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы тиіс. Табанның жүріс бөлігі 180 Н/см кем емес үзілу беріктігіне ие болуы тиіс және оны бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде 25% - дан артық төмендетпеуі тиіс. Аяқ киімнің үстімен төменгі бөлшектерді бекіту беріктігі 70 Н/см кем болмауы тиіс. Табанды бекіту әдісі: құю.Науа 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.200 Дж (Мун 200) энергиясымен соғылған кезде қорғаныс ұшының ішкі қауіпсіздік саңылауы 20 мм кем болмауы тиіс. Науада жұмсақ резеңке тығыздағыш болуы керек. Оқшаулау: оқшаулау:- МЕМСТ 4661 бойынша түктің биіктігі кемінде 10-12 мм табиғи Үлбір (аяқ киім қой терісі). Ұлтарақ: металл немесе Кевлар ұлтарағының тесуден өлшемі аяқ киімге сәйкес болуы, табанды бүкіл
3	Техникалық сипаттама	

		ұзындығы бойынша тесуден қорғауы және тесіп өтуге кемінде 1200 Н кедергіні қамтамасыз етуі тиіс. Негізгі ұлтарақ: кожкартон, аяқ киім картоны немесе штробель жаймасы. Ішкі ұлтарақ (қосымша):-МЕМСТ 4661 бойынша қатты төсеме матамен немесе кожкартонмен (қалыңдығы кемінде 1 мм) дублирленген табиғи үлбір (аяқ киім қой терісі) (желімделген және тігілген).Өлшемдер ге қойылатын талаптар: өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек.Әрбір өлшемге тиісті саны бар талап етілетін Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі тиіс.КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестікті міндетті растау. Міндетті сәйкестік: ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.Қосымша сипаттама:- түсі: қара;- артқы: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);- биіктігі 5 см кем емес балтырдың жоғарғы бөлігіндегі бауларға арналған пластмасса бекіткіші бар суөткізбейтін қорғаныс ықтырмасы (манжеті).- киюге ыңғайлы болу үшін етіктің екі жағында орналасқан екі сыртқы "Ілмек" белдігі қараңыз.- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан бекіту және ысқылауданқорғау үшін бахтармандық (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлшек көзделген;- тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары берік капрон немесе лавсан жіптерімен тігілген;- өкшесі: 3 см артық емес.Қаптамасы: 1-жұп жеке қаптамада(картон).Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:Ұсынылған өнімге 12 ай мерзімге кепілдік болуы тиіс.Өнім жаңа және 2025 жылдан ерте болмауы тиіс.
4	ГОСТ және басқа стандарттар	ГОСТ 12.4.137-2001
5	Өндірістік материал	Материал: подошва:ТЭП, полиуретан МЕМСТ: 28507-99, 12.4.187-97, 12.4.137-2001

6	Сыртқы түрі	Қолданылмайды
7	Жабдық	Қолданылмайды
8	Қаптаманың түрі мен өлшемі (ұзындығы, ені, биіктігі)	40-45
9	Салмағы	Қолданылмайды
10	Шығарылған жылы	2026 жыл
11	Қызметтерді көрсету мерзімі	Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің ағымдағы қажеттілік негізінде қалыптастырылған өтінімі келіп түскеннен кейін күнтізбелік 15 күн ішінде партиямен жүргізілед. Тауарды жеткізу кезіндегі қажетті құжаттар тізбесі: келісім-шарттың №4 қосымшасына сәйкес.
12	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Кепілдік кезеңі: Активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 18 (он сегіз) ай.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ( )	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009	
2	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ Р 12.4.187 - 97 ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ СТАНДАРТТАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ ЖАЛПЫ ӨНДІРІСТІК ЛАСТАНУДАН ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ БЫЛҒАРЫ АЯҚ КИІМ ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР
2	ТР КО 019/2011 Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы

Қол қойған Иванова Лариса Сергеевна

Қол қойылған күні 22.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264641
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (5760-1 Т, 4563188) Сапоги

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Акционерное общество "Волковгеология"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5760-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, общего назначения, мужские, из кирзы, утепленные
Наименование категории ОКТРУ	Сапоги защитные
Дополнительная характеристика	-
Количество	2000.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, Шиелийский р-он, п. Шиели
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	**Наименование характеристики**	**Параметры**
1	Наименование товара	Сапоги
2	Назначение товара (характеристика)	для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные Характеристика: Сапоги зимнийис метал.подноском раз.
		Назначение: для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

			Техническое описание: кожаные сапоги утепленные, с защитным металлическим подноском. Спецобувь должна соответствовать нормативным документами, общие технические требованиям ГОСТ 12.4.137-84 Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп. 2.18.3. Верх обуви Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н /см (кроме соединения низа с верхом). Подошва: двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан /термополиуретан) Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материла ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Наличие цветных вставок в подошве со специальными добавками обеспечивают повышенную сопротивляемость к скольжению подошвы даже на мокрых и жирных поверхностях. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

3	Технические характеристики (описание)	Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку. Утеплитель: утеплитель: натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661 с высотой ворса не менее 10-12 мм. Стелька: металлическая или кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Основная стелька: кожкартон, обувной картон или штробельное полотно. Внутренняя стелька (вкладная):- натуральный мех (овчина обувная) по ГОСТ 4661, дублированная жестким стелечным полотном или кожкартон (толщиной не менее 1 мм) (проклеена и прошита). Требование к размерам: размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019 /2011. Обязательное соответствие: защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

		Дополнительное описание: цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); защитная водонепроницаемая кулиса (манжет) с пластмассовым фиксатором для шнурков в верхней части голенища высотой не менее 5 см. два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания см. во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания; швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; каблук: не более 3 см. Упаковка: 1-пара в индивидуальной упаковке(картон). Требования к потенциальному поставщику: Предлагаемый товар должен иметь гарантию со сроком 12 месяцев Товар должен быть новым и не ранее 2025 года изготовления
4	Госты и иные стандарты	ГОСТ 12.4.137-2001
5	Материал изготовления	Материал: подошва: ТЭП, полиуретан ГОСТ: 28507-99, 12.4.187-97, 12.4.137-2001
6	Внешний вид	Не применимо
7	Комплектация	Не применимо
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	40-45

9	Вес	Не применимо
10	Год изготовления	2026 год
11	Срок оказания товара	Поставка Товара производится партиями в течение 15 календарных дней после поступления заявки Заказчика, сформированной на основании текущей потребности. Перечень необходимых документов при поставке товаров: согласно приложению №4 к договору.
12	Гарантийный срок от Поставщика	Гарантийный период: 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ( )	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009

2	Да	ГОСТ 12.4.137 -2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 12.4.187-97 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЖАНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты

Подписал Иванова Лариса Сергеевна

Дата подписания 22.10.2026