ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264641 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (5759-1 Т, 4563189) Етіктер

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: АҚ "Волковгеология"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5759-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, жалпы тағайындалымдағы, ерлердікі, керзіден, жылытылмаған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш етіктер
Қосымша сипаттама	-
Саны	2000.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Кызылординская область, Шиелийский р-он, п. Шиели
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	**Сипаттамның атауы**	**Параметрлері**
1	Қызметтер тізімі	Жазғы арнайы етік
2	Қызметтің мақсаты (сипаттамасы)	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, жазғы
		Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін. Қорғаныш композитті немесе металды қақпағы бар былғары етік. Қорғаныс қасиеттерінің белгісі: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З. Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Аяқ киімнің үстіңгі жағы: Қалыңдығы кемінде 1,8-2,0 мм табиғи су өткізбейтін хромдалған

3		Техникалық сипаттама	былғары. Аяқ киімнің бөліктері арасындағы қосылыстар кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (төменгі және үстіңгі бөлік арасындағы байланысты қоспағанда). Табан: Екі қабатты табан, материал: PU /TPU (полиуретан, термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттерге ие және соққы жүктемелерін сіңіретін PU (полиуретан) болуы керек. Төменгі қабат деформацияға және тозуға төзімді ыстыққа төзімді, аязға төзімді көк түсті TPU материалынан (термополиуретан) жасалған болуы керек. Табаны: Екі қабатты табан, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан, термополиуретан). Үстіңгі қабат ПУ (полиуретан) болуы керек, оның соққыға қарсы қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сіңіреді. Төменгі қабат деформацияға және тозуға төзімді ыстыққа төзімді, аязға төзімді (термополиуретан) материалынан жасалған болуы керек. Табан төмен температурада (минус 35 ° С дейін), жоғары температурада (120 ° С дейін) бетпен байланыста қорғаныс қасиеттерін сақтауы және химиялық факторларға - мұнайға, майларға, мұнай өнімдеріне, қышқылдар мен сілтілерге төзімді болуы керек. концентрациясы 20% дейін (К 20, Щ 20). Табан профилі (протектор үлгісі) бетті жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше мен аяқтың саусақтарының ілмектерінің болуы. Аяқ киімнің жалғыз материалының беріктігі кемінде 2 Н /мм2 және қаттылығы 70 Шор бірліктен аспауы керек. Табан профилінің биіктігі (протектор тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның астыңғы бөлігі кемінде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25%-дан артық азайтпауы керек. Аяқ киімнің үстіңгі жағымен түбінің бөлшектерін бекітудің беріктігі құю үшін кемінде 70 Н/см және бекітудің жабысқақ әдісі үшін 45 Н/см болуы керек. Табанның бекіту әдісі: құйылған Саусақ қақпағы: Саусақ қақпағы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек. 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс саусақтың ішкі қауіпсіздік аралығы кемінде 20 мм болуы керек. Саусақ қақпағында жұмсақ резеңке төсем болуы керек. Сипаттама Ұлтарақ:

			Кевлар ұлтарағының өлшемі аяқ киімге сай болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесілуден қорғайды және кемінде 1200 Н тесіп өтуге төзімділігін қамтамасыз етеді. Табан (алынбалы): былғары картон (қалыңдығы 1 мм кем емес), табан шүберекпен немесе басқа антисептикалық материалмен қайталанған.Өлшемдерге қойылатын талаптар: Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек, тауарларды жеткізуге арналған өтінімде әрбір өлшемге сәйкес келетін өлшем ауқымы көрсетілуі керек.. Өлшемдері ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес болуы керек. Тауарды жеткізуге тапсырыста әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті өлшем диапазоны көрсетілуі керек. ТР ТС 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік. ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерлерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау Қосымша сипаттама:- түсі: қара;- аяқ киім астары: тығыздығы кемінде 150 г/м2 бактерияға қарсы қабаты бар, ауа жіберетін аяқ киім тоқыма матасы болуы;-аяқ киім артқы жағы: термопластикалық материалдан құйылған қатты (қалыңдығы 2,0 мм кем емес);-ылғалдың, шаңның, кірдің түсуінен қорғайтын былғары саңырау клапан, ені бір немесе екі белдікпен реттеледі.-биіктігі кемінде 5 жүк аяқтың үстіңгі бөлігіндегі шілтерлерге арналған пластик бекіткіші бар қорғаныш су өткізбейтін тартпа (манжет).-киюге ыңғайлы болу үшін етіктердің бүйірлерінде орналасқан екі сыртқы бүйірлік бау «ілмек» (саңырау клапанға қажеттілік болмаса, көрсетіледі).- ішкі артқы өкше бөлігінде табанның өкше аймағын өкшенің ішкі сырғуынан және үйкелуден қорғау үшін бахтары бар былғары қалта түріндегі деталь бар (бұрыс жағы).-тігістер жоғары берік нейлон немесе лавсан жіптері бар екі қатарлы тігіспен тігіледі;-өкшесі: 3 см артық емес. Саусақ бөлігін сақтау үшін 6 см PU инкрустациясы беріледі.

		Қаптама: 1-жеке оралған жұп (картон) Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:Ұсынылатын өнімде 18 ай мерзімге кепілдік болуы керекӨнім жаңа болуы керек және 2025 жылдан ерте емес.
4	ГОСТ және басқа стандарттар	ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001
5	Өндірістік материал	Материал: подошва:ТЭП, полиуретан МЕМСТ: 28507-99, 12.4.187-97, 12.4.137-2001
6	Сыртқы түрі	жаңа
7	Жабдық	Қолданылмайды
8	Қаптаманың түрі мен өлшемі (ұзындығы, ені, биіктігі)	38-46
9	Салмағы	Қолданылмайды
10	Шығарылған жылы	2025 жыл
11	Тауарды жеткізу мерзімі	Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің ағымдағы қажеттілік негізінде қалыптастырылған өтінімі келіп түскеннен кейін күнтізбелік 60 күн ішінде партиямен жүргізілед. Тауарды жеткізу кезіндегі қажетті құжаттар тізбесі: келісім-шарттың №4 қосымшасына сәйкес.
12	Жеткізушінің кепілдік мерзімі	Кепілдік кезеңі: Активтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 18 (он сегіз) ай.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
2	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ( )	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ Р 12.4.187 - 97 ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ СТАНДАРТТАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ ЖАЛПЫ ӨНДІРІСТІК ЛАСТАНУДАН ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ БЫЛҒАРЫ АЯҚ КИІМ ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР

Қол қойған Иванова Лариса Сергеевна

Қол қойылған күні 22.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264641
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (5759-1 Т, 4563189) Сапоги

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Акционерное общество "Волковгеология"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5759-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, общего назначения, мужские, из кирзы, неутепленные
Наименование категории ОКТРУ	Сапоги защитные
Дополнительная характеристика	-
Количество	2000.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, Шиелийский р-он, п. Шиели
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	**Наименование характеристики**	**Параметры**
1	Наименование товара	Сапоги
2	Назначение товара (характеристика)	для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, неутепленные. Характеристика: Сапоги летние с композитным подноском
		Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений. Кожаные сапоги с жестким композитным подноском. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

			Верх обуви: Натуральная водостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 1,8-2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н /см (кроме соединения низа с верхом). Подошва: Двухслойная подошва, материал: ПУ/ ТПУ (полиуретан, термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материала ТПУ синего цвета (термополиуретан) стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм и твердостью не более 70 единиц по Шору. 2 Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н /см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см при литьевом и 45 Н/см при клеевом методе крепления. Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок: Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200). Характеристика Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

3		Технические характеристики (описание)	Стелька: Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н. Внутренняя стелька (вкладная): кожкартон (толщиной не менее 1 мм), дублированный стелечным полотном или другой антисептический стелечный материал. Требование к размерам: Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373- 88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019 /2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001. Дополнительно описание: -цвет: черный; -подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр. /м ; 2-задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм); -кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь влаги, пыли, грязи, регулируемый по ширине одним или двумя ремешками. -защитная водонепроницаемая кулиса (манжет) с пластмассовым фиксатором для шнурков в верхней части голенища высотой не менее 5 см). -во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания.

		-швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями; -каблук: не более 3 см. - для сохранения носочной части предусмотрен наплыв из ПУ 6 см. Упаковка: 1-пара в индивидуальной упаковке (картон) Требования к потенциальному поставщику: Предлагаемый товар должен иметь гарантию со сроком 18 месяцев Товар должен быть новым и не ранее 2025 года изготовления
4	Госты и иные стандарты	ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001
5	Материал изготовления	Материал: подошва: ТЭП, полиуретан ГОСТ: 28507-99, 12.4.187-97, 12.4.137-2001
6	Внешний вид	Новый
7	Комплектация	Не применимо
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	38-46
9	Вес	Не применимо
10	Год изготовления	2025 год
11	Срок поставки товара	Поставка Товара производится партиями в течение 60 календарных дней после поступления заявки Заказчика, сформированной на основании текущей потребности. Перечень необходимых документов при поставке товаров: согласно приложению №4 к договору.

12	Гарантийный срок от Поставщика	Гарантийный период: 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008

2	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ( )	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	**Наименование**
1	ГОСТ Р 12.4.187-97 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЖАНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Подписал Иванова Лариса Сергеевна

Дата подписания 22.10.2026