ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264674 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1259 Т, 4563254) Индустриалды май

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1259 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Индустриалды май, Г-тобы, тұтқырлық классы 46-150
ТЖҚЖС санаттың атауы	Индустриялық майлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Индустриялық минералды май И-40А
Саны	5200.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырауская область, г.Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

И-40А минералды индустриялық майы

И-40А минералды индустриялық майы «Индустриялық майлар. Техникалық шарттар» ГОСТ 20799-2022 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Техникалық сипаттамалары:

1.**40 °С температурадағы кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с: 61–75.**
2.Тұтқырлық индексі: ГОСТ 20799-2022 талаптарына сәйкес.
3.**Қату температурасы, °С,: −15 жоғары емес**
4.**Ашық тигельде анықталатын тұтану температурасы, °С,: 220 төмен емес.**
5.**Қышқылдық саны, 1 г майға шаққанда мг КОН,: 0,05 артық емес.**
6.Күкірттің массалық үлесі, %: 1,1 кем.
7.**ЦНТ колориметрі бойынша түсі, ЦНТ бірлігі: 3,0 артық емес.**
8.**Механикалық қоспалардың болуы: болмауы тиіс.**
9.**Күлділігі, %,: 0,005 артық емес.**
10.**Селективті еріткіштердің болуы: болмауы тиіс.**
11.**20 °С температурадағы тығыздығы, г/см³: 0,900 артық емес.**

Жеткізуге қойылатын талаптар:

Майды сыйымдылығы 20-дан 50 литрге дейінгі канистрлерде және/немесе сыйымдылығы 200 литрлік бөшкелерде жеткізу қажет.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 20799-88	326909	Межгосударственный стандарт	Масла индустриальные. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б22	СССР (СССР)	7	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1990	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	СТ 2968-1910-06-ТОО(ИУ)-090-2021

Қол қойған Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Қол қойылған күні 21.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264674
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (1259 Т, 4563254) Масло индустриальное

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1259 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло индустриальное, группа Г, класс вязкости 46-150
Наименование категории ОКТРУ	Индустриальные масла
Дополнительная характеристика	Описание: Индустриальное минеральное масло И-40А
Количество	5200.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., Атырауская область, г.Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло индустриальное минеральное И-40А

Масло индустриальное минеральное И-40А должно соответствовать требованиям ГОСТ 20799-2022

Технические характеристики:

1.**Кинематическая вязкость при температуре 40 °С, мм²/с: 61–75.**
2.Индекс вязкости: в соответствии с требованиями ГОСТ 20799-2022.
3.**Температура застывания, °С, не выше: −15.**
4.**Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже: 220.**
5.**Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более: 0,05.**
6.Массовая доля серы, %, менее: 1,1
7.**Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более: 3,0.**
8.**Содержание механических примесей: отсутствие.**
9.**Зольность, %, не более: 0,005.**
10.**Содержание селективных растворителей: отсутствие.**
11.**Плотность при температуре 20 °С, г/см³, не более: 0,900.**

Требования к поставке:

Поставку масла осуществлять в канистрах вместимостью от 20 до 50 л и/или в бочках вместимостью 200 л.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 20799-88	326909	Межгосударственный стандарт	Масла индустриальные. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б22	СССР (СССР)	7	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1990

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ 2968-1910-06-ТОО(ИУ)-090-2021

Подписал Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Дата подписания 21.10.2026