**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1264676 сатып алу бойынша**
**Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 1 (409 Т, 4563256) Ысырма**

**Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ**
**Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 409 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ысырма, шиберлі, болат, шартты өткел 50-450 мм |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Ысырмалар (задвижкалар) |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: Әмбебап перфорациялық ысырма. |
| Саны | 2.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Әмбебап перфорациялық ысырма. Қызметі - мұнай, газ және газ конденсаты ұңғымаларды перфорациялау кезеңінде ұңғыма сағасын саңылаусыздандыру үшін.

Техникалық сипаттамалары:

Типі-ЗПУ,әмбебап перфорациялық ысырма;

Ысырманың шартты өту диаметрі, мм – 150; Жұмыс қысымы, МПа – 21;

Ысырма корпусының орындалуы – ернемекті; Ернемектердің қосылу өлшемдері:

•сыртқы диаметрі, мм – 380;

•төсемге арналған жыраның орташа диаметрі, мм – 211,1;

•саңылаулар орталықтарының бөліну шеңберінің диаметрі, мм – 317,5;

•шпилькаларға арналған саңылаулардың диаметрі, мм – 32;

•шпилькаларға арналған саңылаулар саны – 12.

Габариттік өлшемдері, мм, артық емес:

•ұзындығы – 550;

•ені – 428,6;

•биіктігі – 946.

Массасы, кг, артық емес – 290.;

**3. Нормативтік-техникалық құжаттар**

| № р/с | Атауы |
|---|---|
| 1 | ГОСТ 12.2.063-2015 |

Қол қойған Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Қол қойылған күні 21.10.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1264676**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № 1 (409 Т, 4563256) Задвижка**

**Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"**

**Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 409 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Задвижка, шиберная, стальная, условный проход 50-450 мм |
| Наименование категории ОКТРУ | Задвижки |
| Дополнительная характеристика | Описание: Задвижка перфорационная универсальная. |
| Количество | 2.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 120 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Задвижка перфорационная универсальная. Назначение - для герметизации устья скважины в период перфорации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.

Технические характеристики: Тип - ЗПУ, задвижка перфорационная универсальная;

Условный проход задвижки, мм - 150; Рабочее давление, МПа- 21;

Исполнение корпуса задвижки - фланцевое; Присоединительные размеры фланцев:

наружный диаметр, мм -380;

средний диаметр канавки под прокладку, мм - 211,1;

Диаметр делительной окружности центров отверстии, мм -317,5;

диаметр отверстии под шпильки, мм - 32;

количество отверстии под шпильки - 12;

Габаритные размеры, не более мм - длина - 550;

ширина- 428,6; высота -946;

Масса,не более кг - 290

**3. Нормативно-технические документы**

| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | ГОСТ 12.2.063-2015 |

| | |
|---|---|
| Подписал | Байдембеков Канатбек Сергалиевич |
| Дата подписания | 21.10.2026 |