ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264826 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (49 Т, 4563821) Майлау

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	49 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, жалпы тағайындалымдағы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ступица майы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: NSK ГРАФИТТІ МАЙЛАУ
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Aviks графит майы

Негізгі техникалық сипаттамалары

Құрамы: Жоғары тұтқырлықтағы мұнай майы, кальций сабыны (қоюлатқыш), графит (10%).

Жұмыс температурасының диапазоны: -20°C-тан +70°C-қа дейін (серіппелерде және осыған ұқсас қолданбаларда -20°C-тан төмен температурада қолдануға рұқсат етіледі).

Түсу температурасы: 77°C-тан кем емес.

Тиімді тұтқырлық: 0°C-та — 100 Па с (1000 Р) аспайды.

Қиысу беріктігі: 50°C-та — 100 Па (1,0 кг/см²) кем емес.

25°C-та ену (араластырумен): шамамен 250 мм¹.

Коллоидты тұрақтылық: 5,0%-дан аспайды.

Су мөлшері: 3,0%-дан аспайды.

Шығарылған елі: Қазақстан.

Сатып алуға арналған қаптама 10 кг шелек

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде өнімді қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 3333-80	326619	Межгосударственный стандарт	Смазка графитная. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б31	СССР (СССР)	3	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1981	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264826
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (49 Т, 4563821) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	49 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, общего назначения
Наименование категории ОКТРУ	Смазка ступичная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ NSK
Количество	50.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Графитовая смазка Aviks
Основные технические характеристики

Состав: высоковязкое нефтяное масло, кальциевое мыло (загуститель), графит (10%).

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +70°C (допускается применение при температурах ниже -20° C в рессорах и аналогичных устройствах).

Температура каплепадения: не менее 77°C.

Эффективная вязкость: при 0°C — не более 100 Па·с (1000 П).

Предел прочности на сдвиг: при 50°C — не менее 100 Па (1,0 кг/см²).

Пенетрация при 25°C (с перемешиванием): около 250 мм¹.

Коллоидная стабильность: не более 5,0%.

Массовая доля воды: не более 3,0%.

Страна-производитель: Казахстан.

Фасовка для закупа

Ведро 10 кг,

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 3333-80	326619	Межгосударственный стандарт	Смазка графитная. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б31	СССР (СССР)	3	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1981

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 23.10.2026