ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264826 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (56 Т, 4563823) Майлау

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	56 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, индустриалды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ступица майы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Майлау синтет. Nlgi-2 класы SHELL Gadus S5 100 V2
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Shell Gadus S5 V100 2 Майы

Негізгі май түрі: Синтетикалық

Қоюлатқыш түрі: Литий кешенді сабыны (Li-комплекс)

NLGI консистенция дәрежесі: 2

Негізгі майдың кинематикалық тұтқырлығы:

40°C температурада: 100 cSt (мм²/с)

100°C температурада: 14 cSt (мм²/с)

Жұмыс температурасының диапазоны: -50°C-тан +150°C-қа дейін (+200°C дейінгі қысқа мерзімді шыңдарға төтеп береді)

Түсу температурасы: 260°C

Жұмыс істеген ену (60 соққы): 265–295 (0,1 мм)

Қосымша пакеті: Антиоксидант, тозуға қарсы, коррозияға қарсы, орташа экстремалды қысым (EP) және жоғары жылдамдықты қолдану түйіндері үшін арнайы үйкеліс модификаторы.

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28549.2-90	301037	Межгосударственный стандарт	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	МКС: 01.040.75, 75.100 КГС: Б00	СССР (СССР)	2	Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)	Действует		01.07.1991	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264826
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (56 Т, 4563823) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	56 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, индустриальная
Наименование категории ОКТРУ	Смазка ступичная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Смазка синтет. Класс NLGI - 2 SHELL GADUS S5 100 V2
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пластичная смазка Shell Gadus S5 V100 2

Тип базового масла: Синтетическое

Тип загустителя: Комплексное литиевое мыло (Li-Complex)

Класс консистенции по NLGI: 2

Кинематическая вязкость базового масла:

при 40°C: 100 сСт (мм²/с)

при 100°C: 14 сСт (мм²/с)

Диапазон рабочих температур: от -50 °C до +150 °C (кратковременно выдерживает пики до +200 °C)

Температура каплепадения: 260 °C

Пенетрация после перемешивания (60 циклов): 265–295 (0.1 мм)

Пакет присадок: Антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, умеренные противозадирные (EP) и специальный модификатор трения для высокооборотных узлов.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28549.2-90	301037	Межгосударственный стандарт	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	МКС: 01.040.75, 75.100 КГС: Б00	СССР (СССР)	2	Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)	Действует		01.07.1991

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 23.10.2026