ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264826 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (47 Т, 4563822) Майлау

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	47 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, авиациялық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ступица майы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Синтетикалық майлау подшипник. Electro AEROSHELL 22
Саны	21.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

AeroShell майы 22

Физикалық және химиялық қасиеттері

• Негізгі май түрі: Синтетикалық (көмірсутек)

• Қоюлатқыш түрі: Микрогель (бентонит сазына негізделген Microgel®)

• NLGI консистенция дәрежесі: 2

• Түсі: Сары/Қоңыр

• Негізгі майдың кинематикалық тұтқырлығы:

• 40°C температурада: 30,5 мм²/с (cSt)

• 100°C температурада: 5,7 мм²/с (cSt)

• Жұмыс температурасының диапазоны: –65°C-тан +204°C-қа дейін (кейбір сипаттамаларда, үздіксіз +177°C дейін)

• Түсу температурасы: 260°C-тан төмен емес (өнім жұмыс диапазонында балқымайды)

• Өңделген ену (25°C): 265–295 бірлік (әдеттегі 275)

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28549.2-90	301037	Межгосударственный стандарт	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	МКС: 01.040.75, 75.100 КГС: Б00	СССР (СССР)	2	Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)	Действует		01.07.1991	

Қол қойған Басер Турар Серикулы
Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264826
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (47 Т, 4563822) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	47 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, авиационная
Наименование категории ОКТРУ	Смазка ступичная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Синтетическая смазка для подшип. Электро AEROSHELL 22
Количество	21.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

AeroShell Grease 22

Физико-химические характеристики

• Тип базового масла: Синтетическое (углеводородное)

• Тип загустителя: Микрогель (Microgel® на основе бентонитовой глины)

• Класс консистенции по NLGI: 2

• Цвет: Янтарный / коричневый

• Кинематическая вязкость базового масла:

- при 40 °C: 30,5 мм²/с (сСт)
- при 100 °C: 5,7 мм²/с (сСт)

• Диапазон рабочих температур: от –65 °C до +204 °C (в ряде спецификаций длительно до +177 °C)

• Температура каплепадения: Не ниже 260 °C (продукт не плавится в рабочих диапазонах)

• Пенетрация перемешанной смазки (25 °C): 265–295 единиц (типичная 275)

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28549.2-90	301037	Межгосударственный стандарт	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	МКС: 01.040.75, 75.100 КГС: Б00	СССР (СССР)	2	Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)	Действует		01.07.1991

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 23.10.2026