ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264826 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (58 Т, 4563824) Майлау

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	58 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, индустриалды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ступица майы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Майлау жоғары қарқын. Nlgi класы - 3 MOBIL UNIREX N3
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

MOBIL UNIREX N3 майы

Негізгі параметрлер

Қоюлатқыш түрі: Литий кешені

Негізгі май түрі: Минералды

NLGI консистенция дәрежесі: 3 (NLGI 2-ге қарағанда қалыңырақ және қаттырақ май)

Түсі: Жасыл

Негізгі майдың тұтқырлығы (40°C температурада): 115 cSt (ISO VG 115)

Түсу температурасы: 230°C

Жұмыс температурасының диапазоны: -20°C-тан +140°C-қа дейін (қысқа мерзімді немесе қоюлатқыш үшін +190°C-қа дейін)

Өнімділік қасиеттері және қолданылуы

Мақсаты: Жоғары жылдамдықты домалау және жазық мойынтіректер, электр қозғалтқыштары, тігінен орнатылған мойынтіректер және толық тығыздалған мойынтіректер Өмір бойы толтырылатын мойынтіректер.

Жылдамдық коэффициенті: DmN (мм-дегі орташа мойынтірек диаметрі минутына айналым санына көбейтілген) 360 000-нан асатын жоғары жылдамдықты қолданбалар үшін ұсынылады.

Қасиеттері: Механикалық жұмсартуға жоғары төзімділік, суға төзімділіктің тамаша болуы және коррозиядан қорғау.

Шектеу: Соққы жүктемелері немесе шамадан тыс қысым кезінде пайдалануға арналмаған (шамадан тыс қысым/ЕР қоспалары жоқ).

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде өнімді қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің деректер парағы. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28549.2-90	301037	Межгосударственный стандарт	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	МКС: 01.040.75, 75.100 КГС: Б00	СССР (СССР)	2	Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)	Действует		01.07.1991	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264826
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (58 Т, 4563824) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	58 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, индустриальная
Наименование категории ОКТРУ	Смазка ступичная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Смазка высокотемп. Класс NLGI - 3 MOBIL UNIREX N3
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пластичная смазка MOBIL UNIREX N3

Основные параметры

Тип загустителя: Литиевый комплекс

Тип базового масла: Минеральное

Класс консистенции по NLGI: 3 (более плотная и жесткая смазка по сравнению с NLGI 2)

Цвет: Зеленый

Вязкость базового масла (при 40°C): 115 сСт (ISO VG 115)

Температура каплепадения: 230 °C

Рабочий температурный диапазон: от -20 °C до +140 °C (кратковременно или для загустителя — до +190 °C)

Эксплуатационные свойства и применение

Назначение: Высокоскоростные подшипники качения и скольжения, электродвигатели, вертикально установленные подшипники, а также полностью герметичные подшипники с заполнением на весь срок службы.

Скоростной фактор: Рекомендована для высокоскоростных узлов, где параметр DmN (средний диаметр подшипника в мм помноженный на число оборотов в минуту) превышает 360 000.

Свойства: Обладают высокой стабильностью к механическому размягчению, отличной водостойкостью и защитой от коррозии.

Ограничение: Не предназначена для работы в условиях ударных нагрузок или экстремального давления (не имеет противозадирных/EP-присадок)

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28549.2-90	301037	Межгосударственный стандарт	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	МКС: 01.040.75, 75.100 КГС: Б00	СССР (СССР)	2	Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)	Действует		01.07.1991

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026