ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265081 , Сыналы белдік сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (26 Т, 4564542) Белдік

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	26 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сыналы, жетекті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Басқа жерде көрсетілмеген сына жетекті белдіктер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сыналы белдік В(Б)-4000 17мм 11мм 4000мм
Саны	2000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Назар аударыңыз! *«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның Сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 12-бабы 5-тармағына сәйкес, сатып алу туралы шарт жасасудың міндетті шарты — өнім берушіні таңдау рәсімдері жүргізілген тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша қажеттіліктің туындау көзін (көздерін) және сатып алу жоспарын (жоспарларын), сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту болып табылады.*

Сыналы белдік В(Б)-4000 17мм 11мм 4000мм. МЕМСТ 1284.1-89. МЕМСТ 1284.1-89 бойынша қоршаған ауаның температурасы минус 30-дан плюс 60 С-қа дейін жұмыс істейтін станоктардың жетектеріне арналған сыналы жетекті белдіктер. Белдік кордшнурлы конструкцияда болуы тиіс. 2. Сына белдігі бірнеше қабаттан тұруы тиіс: а) көтергіш қабат берілетін қуатты анықтайтын негізгі элемент болып табылады, сондай-ақ бұйымның ұзақ мерзімділігіне үлкен әсер етеді. Белдіктің салмақ түсетін қабатында фенолформальдегидті шайырлар негізіндегі құраммен сіңірілген 1100 dtex 3*3 немесе 1100 dtex 6*3 подиэфирлі құрылымның кордшнурының бір қабаты болуы тиіс. Кордшнур резеңкенің салыстырмалы түрде жұқа қабатында-тоқыма бұйымдарына жоғары адгезияны және кернеудің амортизациясын қамтамасыз ететін серпімді қабатта орналасқан. б) трапецияның кең негізіне жапсарлас жоғарғы қабат резеңкеден тұруы және белдікті ию кезінде де, ол тік сызықты учаскеде шкивтердің арасында болған кезде де созылуға жұмыс істеуі тиіс. Бұл

қабаттар үшін 23Ш резеңке қоспасы қолданылуы тиіс. Ол белдіктің жақтауын арттыру үшін арнайы жүн толтырғышын, қабаттар арасындағы байланыстың беріктігін арттыру үшін таурит ингредиентін қолдануы керек. в) сыртынан белдіктің резеңкеленген матадан жасалған 2 қабатты орауышы болуы тиіс. Орауыш белдікті рамалық және монолитті, шкафтардағы жақсы тұрақтылықты қамтамасыз етеді және жұмыс беттерін тозудан қорғайды.

Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша талаптар шарттың №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 1284.1-89	307897	Межгосударственный стандарт	Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха:	СССР (СССР)	11	Ременные приводы и их компоненты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4109	01.01.1991	

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Баймагамбетов Мурат Ескабылович
Қол қойылған күні	30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265081 , Ремень клиновый
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (26 Т, 4564542) Ремень

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	26 Т
Наименование и краткая характеристика	Ремень, клиновый, приводный
Наименование категории ОКТРУ	Ремни приводные клиновые, в другом месте не указанные
Дополнительная характеристика	Описание: Ремень клиновый В(Б)-4000 17мм 11мм 4000мм
Количество	2000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внимание! *В соответствии с п.5 ст.12 Порядка осуществления закупок АО ФНБ «Самрук - Қазына», условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов) возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика.*

Ремень клиновый В(Б)-4000 17мм 11мм 4000мм. ГОСТ 1284.1-89. Ремни клиновые приводные по ГОСТ 1284.1-89 , предназначенные для приводов станков, работающих при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 С. Ремень должен иметь кордшнуровую конструкцию. 2. Клиновой ремен должен состоять из нескольких слоев: а) Несущий слой является основным элементом, определяющим передаваемую мощность, а также оказывает большое влияние на долговечность изделия. В несущем слое ремня должен быть один слой кордшнура подиэфирного структуры 1100 dtex 3*3 или 1100 dtex 6*3, пропитанного составом на основе фенолформальдегидных смол. Кордшнур располагают в сравнительно тонком слое резины-эластичном слое, обеспечивающим высокую адгезию к текстилю и амортизацию напряжений. б) Верхний слой, прилегающий к широкому основанию трапеции, должен состоять из резины и работать на растяжение как при изгибе ремня, так и при нахождении его между шкивами на прямолинейном участке. Для данных

слоев должны применяется резиновая смесь 23Ш. В ней должен использоваться специальный шерстяной наполнитель для повышения каркасности ремня, ингредиент таурит для повышения прочности связи между слоями. в) Снаружи ремень должен иметь обертку из прорезиненной ткани в 2 слоя. Обертка придает ремню каркасность и монолитность, лучшую устойчивость на шкивах и предохраняет рабочие поверхности от износа.

Дополнительные требования при поставке товаров указаны в приложении №4 к договору.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 1284.1-89	307897	Межгосударственный стандарт	Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля	Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха:	СССР (СССР)	11	Ременные приводы и их компоненты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4109	01.01.1991

Подписал Баймагамбетов Мурат Ескабылович

Дата подписания 30.10.2026