ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265305 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (58-1 Т, 4565224) Штанга

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	58-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Штанга, тереңдік штангалық сорғы үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бұрандалы сорғыларға арналған сорғы штангалары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сорғы штангалары ШН-19 (3/4) L=8000 4 қырғышпен, беріктік класы Д
Саны	4904.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Жетыбай, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 150 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы штангалары ШН-19 (3/4) L=8000 4 қырғышпен, беріктік класы Д

Сыртқы диаметрі - 3/4" (19 мм); Материал, болат маркасы 40 ХГМ, ұзындығы - 8000 мм; ең төменгі аққыштық шегі - 586 МПа; Мин. және Макс. үзілуге беріктігі-793 және 965 МПа; толығымен қалыпқа келген, агрессивті емес орталардағы салмақтарға арналған. армамид ПА СВ 30-1-901 (қара) полиамидінен жасалған 4 қозғалмайтын центратор-қырғыштармен. Центраторлар жоғары тозуға және температура мен химиялық ортаның әсеріне төзімділігі бар тербелмелі станоктардағы штангалардың жұмысына арналған болуы керек. Центраторлар зауыттық жағдайда орнатылуы тиіс. Орындалысы 2, болат 45 бұралған муфтамен. ҚР СТ 1259-2004 сәйкес.

Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша талаптар шарттың №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ							

							ий стандарт устанавливает требования к конструкции, основным параметрам и размерам металлических (стальных) насосных штанг, устьевых штоков и муфт, которые являются элементами оборудования штанговой скважинной насосной установки, к параметрам резьбы их соединений, а также к калибрам, применяемым для контроля. Стандарт распространяется на насосные штанги (нормальной длины, укороченные, утяжелен						
1	Иә	СТ РК 1259-2004	80640	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Промышленность нефтяная и газовая. Насосные штанги (укороченные насосные штанги, полированные токи глубинного насоса,		Нет ()	125	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16	01.07.2005

					муфты и перево дники) . Техни ческие условия	ные) и муфты к ним, устьевые штоки и муфты к ним, предназн аченные для передачи возвратн о-поступат ельного движени я в составе колонны от наземног о привода к скважин ному нефтяно му штангово му насосу или вращател ьного движени я, в случае примене ния винтовы х насосов при добыче нефти.					ноября 2004 года № 377	

Қосымша

Схема НШ со скребком.jpg

Қол қойған Жубаназарова Наргиз

Қол қойылған күні 23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265305
способом Открытый тендер

Лот № 3 (58-1 Т, 4565224) Штанга

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	58-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Штанга, для глубинного штангового насоса
Наименование категории ОКТРУ	Насосные штанги для винтовых насосов
Дополнительная характеристика	Описание: Насосные штанги ШН-19 (3/4) L=8000 с 4-мя скребками, класс прочности Д
Количество	4904.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Жетыбай, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 150 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насосные штанги ШН-19 (3/4) L=8000 с 4-мя скребками, класс прочности Д

Наружный диаметр -3/4 (19 мм); Материал, Марка стали 40 ХГМ, Длина - 8000 мм; Минимальный предел текучести - 586 МПа; Мин. и Макс. прочность на разрыв - 793 и 965 МПа; Полностью нормализованная, для нагрузок в не агрессивных средах. с 4-мя неподвижными скребками -центраторами изготовленными из полиамида Армамид ПА СВ 30-1-901 (черный). Центраторы должны быть рассчитаны для работы штанг на станках качалках, с высокой износостойкостью и сопротивляемостью действию температур и химической среды. Центраторы должны быть установлены в заводских условиях. С навинченной муфтой исп 2, сталь 45. В соответствии с СТ РК 1259-2004

Дополнительные требования к поставке товаров указаны в приложении №4 к договору.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	СТ РК 1259-2004	80640	Национальный стандарт Республики Казахстан	Промышленность нефтяная и газовая. Насосные штанги (укроченные насосные штанги, полированные токи глубинного насоса, муфты и переводник	Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, основным параметрам и размерам металлических (стальных) насосных штанг, устьевых штоков и муфт, которые являются элементами оборудования штанговой скважинной насосной установки, к параметрам резьбы их соединений, а также к калибрам, применяемым для контроля. Стандарт распространяется на насосные штанги (нормальной длины, укороченные, утяжелен	Нет ()	125	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от	01.07.2005

					и). Технические условия	ные) и муфты к ним, устьевые штоки и муфты к ним, предназначенные для передачи возвратно-поступательного движения в составе колонны от наземного привода к скважинному нефтяному штанговому насосу или вращательного движения, в случае применения винтовых насосов при добыче нефти.					16 ноября 2004 года № 377	

Приложение

Схема НШ со скребком.jpg

Подписал Жубаназарова Наргиз

Дата подписания 23.10.2026